



Наименование:	Клей ПВА «Профи»
Состав:	Дисперсия ПВА, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Прочность при равномерном отрыве:	Не менее 30 кг/см ² .
Свойства и особенности:	Клей представляет собой молочно-белую, гомогенную, с повышенной вязкостью массу со слабым запахом. Имеет хорошую адгезию к дереву, ДСП, ДВП, бумаге и пр. Предел прочности при равномерном отрыве не менее 30 кг/см ² . После высыхания образует эластичную прозрачную плёнку. Массовая доля сухого остатка не менее 40%.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений.
Расход:	Клей наносится сплошным слоем или точечно при помощи кисти, валика или тампона. Ориентировочный расход клея при сплошном нанесении 80-200 г/м ² .
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или тампоном. Склеиваемые поверхности совместить и плотно прижать. При проведении столярных работ детали рекомендуется поместить под пресс на менее чем на час.
Время высыхания:	При склеивании бумаги или картона изделием можно пользоваться через час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает при нормальной влажности и комнатной температуре за 6-12 часов. У столярных изделий время сушки при нормальных условиях составляет 24 часа.
Сухой остаток:	Не менее 40%.
Плотность:	1,0 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Технические условия:	2242-001-32998388-2003 с изм. 1, 2, 3,4