



Наименование:	Герметик пароизоляционный акриловый для внутренних работ
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, пигмент, наполнитель.
Описание товара:	
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см²:	Не менее 10
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Возможно нанесение герметика как на сухую, так и на влажную поверхность, при условии отсутствия капельной влаги.
Расход:	Расход массы герметика рассчитывается по формуле : $M_p = b \cdot t \cdot V$ (кг/п.м), где: b – ширина шва (м), t – толщина слоя герметика (м), V – удельный вес (1500 кг/м ³)
Способ нанесения:	Рекомендуемый температурный режим эксплуатации герметика от -40°C до +70°C. Герметик наносят на поверхность стыка панелей с помощью шпателя, кисти, шприца или другого приспособления. Рекомендуемая толщина слоя герметика от 2 до 3,5 мм. Для улучшения внешнего вида шва рекомендуется: перед нанесением герметика ограничить края шва малярным скотчем; нанести герметик; удалить скотч.
Время высыхания:	Время полного высыхания при нормальной температуре и влажности (20°C, 60%), при толщине 2 мм не более 24 часов.
Плотность:	1500 кг/м ³ .
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от +4°C до +40°C. Зимний вариант герметика (со стикером на крышке) выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Нанесение герметика во время дождя и снега!
Технические условия:	2242-010-32998388-2011 с изм. 1,2,3