



Наименование:	Клей акриловый для потолочных покрытий
Состав:	Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Прочность при равномерном отрыве:	Не менее 8 кг/см ² .
Свойства и особенности:	Клей представляет собой белую, однородную, пастообразную массу, со слабым запахом. Массовая доля сухого остатка не менее 75%. Имеет высокую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу и др. Предел прочности при равномерном отрыве не менее 8 кг/см ² . Обладает атмосферо- и водостойкостью. Может применяться в качестве высококачественной шпатлёвки и для приклеивания кафельной плитки.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
Расход:	Клей наносится сплошным слоем с последующим «расчёсом» зубчатым шпателем (расход 0.8 – 1,5 кг/м ² или точками по 6-12 мм ² (расход 100-300 г/м ²).
Способ нанесения:	Клей наносится сплошным слоем с последующим «расчёсом» зубчатым шпателем или точками по 6-12 см ² , в зависимости от сложности работ. Плитку с нанесённым клеем совместить с рабочей поверхностью и плотно прижать на несколько секунд.
Время высыхания:	В течении 30 минут сохраняется подвижность. Полная прочность достигается через 24 часа при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%. Склеивание производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
Сухой остаток:	Не менее 75%.
Плотность:	1.6-1.7 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Технические условия:	2242-003-32998388-2010 с изм. 1,2,3