

MagnetPaint

Магнитная краска

MagPaint Europe
BV Riezenweg 2
NL-7071 PR Uft



▶ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ



Инструкция
<https://youtu.be/4bnyНОМо-QE>

Сайт
<https://www.magpaints.ru>

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Очистите поверхность от загрязнений, при необходимости зашлифуйте
- Магнитную краску MagnetPaint можно наносить непосредственно на впитывающие поверхности, такие как дерево, МДФ и гипсокартон
- Шлифуйте глянцевые или пластиковые поверхности до матовости
- Удалите все поврежденные или отслаивающиеся слои краски
- Если вы захотите удалить MagnetPaint позже, вы можете сначала нанести обои под покраску

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ

- Не наносите при температуре < 5 С° или влажности > 80%
- Не забудьте надеть респиратор для защиты и перчатки
- Используйте 1 л для окраски < 2 кв.м. в три слоя
- Для более сильного эффекта нанесите доп. слой краски

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

- Откройте магнитную краску MagnetPaint и перемешайте до однородной массы
- При хранении тяжелый магнитный компонент может выпасть в осадок. Помешайте банки емкостью 2,5 л и 5 л, если необходимо, с помощью дрели с насадкой для перемешивания краски или строительного миксера
- Налейте MagnetPaint в лоток для краски и пропитайте короткошерстный валик краской
- Удалите лишнюю краску и нанесите MagnetPaint на подготовленную поверхность
- Используйте короткие движения, чтобы равномерно распределить MagnetPaint на небольшую площадь, пока валик больше не будет наносить никакой краски. Это обеспечивает самый плавный результат
- Нанесите слой MagnetPaint по частям на всю поверхность. Слишком толстый слой краски создаст неровную поверхность
- После высыхания первого слоя (4 часа) вы можете наносить второй (и третий) слой таким же образом
- Если у вас все еще осталась краска после трех слоев, вы можете использовать ее для нанесения дополнительного слоя. Это увеличит магнитный эффект поверхности
- Для придания гладкости магнитной краске, после ее полного высыхания, отшлифуйте краску или выровняйте при помощи тонкого слоя финишной шпатлевки
- Используйте респиратор для защиты и перчатки
- Если необходимо, проверьте магнитную силу до того, как будете наносить финишное покрытие на MagnetPaint

СОВЕТЫ

Через 24 часа после нанесения последнего слоя MagnetPaint на поверхность можно крепить магниты. Магнитную краску можно использовать с любым типом магнита

Сила притяжения зависит не только от толщины слоя MagnetPaint, но также от силы используемого магнита и площади контактной поверхности магнита с краской

Неодимовые (редкоземельные) магниты имеют самую большую магнитную силу. Гибкие (виниловые) магниты имеют большую контактную поверхность.

Выберите правильный магнит в зависимости от того, что вы хотите прикрепить к поверхности

