

# ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ CHAMELEON

KU-C267-1, KU-C267-2, KU-C267-3, KU-C267-4, KU-C267-5, KU-C267-6, KU-C267-7



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАРТ 2019.

## Описание продукта.

Эмаль CHAMELEON предназначена для получения уникального декоративного покрытия с эффектом преломления света. Благодаря интерференционным пигментам покрытие меняет свой цвет в зависимости от угла падения света на окрашенную поверхность. CHAMELEON эффектно выглядит на любых деталях и максимально проявляется на поверхностях с плавными изгибами. Для наружных и внутренних работ, наносится на все виды поверхностей.

## Указания по применению.

- Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске.
- Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 1–2 минут.
- Эмаль наносится с расстояния 25–30 см в 1–2 слоя с промежуточной сушкой 10 минут при температуре +20°C. Время сушки на отлип при температуре +20°C – 15–20 минут. Время полного высыхания при температуре +20°C – 2 часа.
- При необходимости для создания дополнительного защитного слоя эмаль можно покрыть универсальным акриловым лаком KU-9002 или KU-9004.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

## Замечания.

Эмаль CHAMELEON полупрозрачна после высыхания, первоначальный цвет окрашиваемого изделия влияет на финальный цвет покрытия. Предварительное окрашивание изделия цветной акриловой эмалью или грунтом позволяет получать уникальные по цвету результаты. Эффект «Хамелеон» также зависит от светлоты основы: чем темнее основа, тем сильнее проявляется эффект.

## Срок годности и хранение.

Срок годности: 3 года. Продукцию хранят в закрытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C.

## Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт в гофрокоробе.

## Меры предосторожности.

Опасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

## Технические данные продукта.

Способ нанесения	распыление
Состав	смола синтетическая, пигменты, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутиловый спирт, пропан, бутан
Время сушки на отлип при 20°C, мин	15–20
Время полного высыхания при 20°C, час	2
Площадь покрытия одним баллоном, м <sup>2</sup>	1,5–2
Чувствительность к замерзанию	нет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



## Артикул и цвет:

- KU-1267-1 «Сливовый аромат»  
«оранжевый-красный-фиолетовый»
- KU-1267-2 «Изумрудный фламинго»  
«синий-зелёный-фиолетовый»
- KU-1267-3 «Вечерняя гроза»  
«бирюзовый-жёлтый-фиолетовый»
- KU-1267-4 «Бирюзовая симфония»  
«синий-зелёный-жёлтый»
- KU-1267-5 «Лавандовая дымка»  
«зелёный-медный-лиловый»
- KU-1267-6 «Осеннее танго»  
«золотой-медный-сиреневый»
- KU-1267-7 «Фиалковая лагуна»  
«сиреневый-фиолетовый-синий»



107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.  
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.