



## CX80 HYBRICX 70S

### КЛЕЙ ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

Быстро полимеризующийся клей для сильной фиксации.

Клей и герметик для любых поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- затвердевает при комнатной температуре под воздействием атмосферной влаги
- создает прочное эластичное соединение
- обеспечивает сильную фиксацию при работе с любыми подложками (влажными, без грунтовки)
- не содержит растворителей
- не содержит изоцианатов
- не содержит фталатов
- не содержит соединений олова и свинца
- не содержит пластификаторов
- не имеет запаха
- легко наносится при температурах от +5°C до +50°C
- стабильность при температурах от -40°C до +100°C
- защита от коррозии
- очень эластичное соединение после затвердевания
- можно окрашивать и полировать
- моментально затвердевает
- влагостойкий
- химически стойкий к маслам, смазкам, бензину, растворителям, кислотам, щелочам
- время твердения: 3 минуты

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- склеивает, фиксирует, герметизирует и уплотняет любые материалы, такие как дерево, стекло, металлы, пластик и минеральные поверхности
- используется для склеивания рам, декоративного молдинга, кабелей, панелей (сайдинг)



Форма	Аппликатор 210 г
Коробка (кол-во)	12
Паллет (кол-во)	1440
Код	225



прозрачный