



CX80 SILICONE NEUTRAL

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Для заполнения, склеивания расшивки кладки и заполнения плиточных швов при работе со стандартными строительными материалами, включая большинство видов пластика.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- стойкость к влаге, плесени, грибкам и воздействию ультрафиолета в течение длительного времени
- превосходное сцепление с пористыми (бетон, каменная кладка, кирпич, дерево) подложками (включая окрашенные акриловыми красками поверхности) и непористыми поверхностями (стекло, керамика, глазурованные покрытия, металлы (включая алюминий), пластик (ПВХ, акрил и поликарбонат)
- прочное, эластичное, водонепроницаемое уплотнение
- стойкость к коррозии
- не оставляет пятен на пористых подложках
- время образования пленки – приблиз. 5 мин
- время твердения – 3 мм/18 ч

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- все области, где необходимо использовать эластичный устойчивый к погодным условиям герметик
- герметизация швов при монтаже окон и дверей
- прессформы, разделительные перегородки, крыши из поликарбоната и акрила
- стекло



Форма	Аппликатор 210 г	Аппликатор 210 г	Картуш 310 мл	Картуш 310 мл
Коробка (кол-во)	12	12	24	24
Паллет (кол-во)	1440	1440	2016	2016
Код	199	202	166	165



белый



прозрачный



белый



прозрачный