



CX80 SILICONE MULTI-PURPOSE ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Для заполнения, склеивания расшивки кладки и заполнения плиточных швов. Подходит для работы с керамикой, стеклом и некоторыми видами металла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- превосходное сцепление с пористыми (бетон, каменная кладка, кирпич, дерево) и непористыми (стекло, керамика, глазурованное покрытие) поверхностями
- прочное, эластичное, водонепроницаемое уплотнение
- время образования пленки – approx. 5 мин.
- время отверждения – 3 мм/18 ч

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- идеально подходит для ремонта и строительства
- заполнение плиточных швов внутри и снаружи помещений
- вентиляция
- холодильные системы



Форма

Коробка (кол-во)

Паллет (кол-во)

Код

	Аппликатор 210 г	Аппликатор 210 г	Картуш 310 мл	Картуш 310 мл
Форма	Аппликатор 210 г	Аппликатор 210 г	Картуш 310 мл	Картуш 310 мл
Коробка (кол-во)	12	12	24	24
Паллет (кол-во)	1440	1440	2016	2016
Код	207	206	172	171
	белый	прозрачный	белый	прозрачный