



CX80 SILICONE PROFESSIONAL ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ

Устойчивый к высоким (+380°C) и низким (-65°C) температурам, эластичный, быстро полимеризующийся герметик. Отличается большим сроком службы, не усаживается, устойчивый к УФ-излучению. Идеально подходит для большинства поверхностей – стекла, керамики, алюминия, металла и т.д.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- станки и нагревательное оборудование
- камины
- двигатели и другие механизмы, работающие при высоких температурах
- камины, дымовые трубы, вентиляция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- время твердения: 3 мм/24 ч
- время обработки: 10-20 мин.
- диапазон рабочих температур от -65°C до +260°C, кратковременно до +380°C
- температура применения от +5°C до +40°C
- химическая стойкость - превосходящая большинство химических веществ



Форма	Туба 80 мл	Туба 80 мл	Аппликатор 210 г	Аппликатор 210 г	Аппликатор 210 г	Картуш 310 мл	Картуш 310 мл	Картуш 310 мл
Коробка (кол-во)	50	50	12	12	12	24	24	24
Палет (кол-во)	5500	5500	1440	1440	1440	2016	2016	2016
Код	109	061	139	140	304	034	063	297
	красный	черный	красный	черный	прозрачный	красный	черный	прозрачный