



CX80 SILICONE PROFESSIONAL ECO ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ

Однокомпонентная, эластичная (улучшает амортизационные свойства в области сцепления и способность выдерживать нагрузку), вязкая паста серого цвета, обеспечивающая хорошую прочность сцепления с шероховатыми поверхностями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- не содержит токсичных растворителей
- не вызывает коррозии
- химическая стойкость к маслам, бензину, смазкам, гидравлическим и охлаждающим жидкостям

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- общее использование
- автомобильная промышленность (картеры, крышки шестерен, головки цилиндров, маслосборники, коробки передач, водяные насосы, термостаты)
- может использоваться в качестве постоянного уплотнителя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- время твердения: 3 мм/24 ч
- время обработки: 10-20 мин
- диапазон рабочих температур от -65°C до +260°C, кратковременно +380°C
- температура нанесения от +5°C до +40°C



Форма	Аппликатор 210 г	Картуш 310 мл
Коробка (кол-во)	12	24
Паллет (кол-во)	1440	2016
Код	197	298
		
	серый	серый