CX80 SEALANT FIREPLACE
ГЕРМЕТИК ОГНЕСТОЙКИЙ

На основе жидкого стекла. Огнестойкий герметик для ремонта каминов, плит, каминных решеток и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- диапазон рабочих температур до +1250°C (до +1500°C в течение короткого времени)
- на основе жидкого стекла – повышенная газонепроницаемость
- легко наносится
- не усаживается и не расширяется
- стойкость к погодным изменениям, ультрафиолету и износу
- превосходное сцепление с металлом, кирпичом и цементом

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- кладка плитки вокруг камина, защита от теплового воздействия находящейся за плитой зоны
- камины, плиты, решетки
- зоны, подвергающиеся воздействию огня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- время твердения: 3 мм/24 ч
- время обработки: 5-10 мин
- температура нанесения от +5°C до +40°C
- цвет - черный

Форма	Картуш 300 мл
Коробка (кол-во)	24
Паллет (кол-во)	2304
Код	070

5907640600704

черный

CX80 Polska: Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57, e-mail: cx80@cx80.pl, www.cx80.pl; CX80 GmbH: www.cx80.de