



CX80 RC 65

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ

Анаэробный герметик для трубной резьбы слабой фиксации. Полимеризуется при контакте с металлом без доступа воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- слабая фиксация, упрощающая демонтаж
- защита от коррозии
- стойкость к вибрациям
- защита от протечек через резьбу
- усиленная прочность и скольжение, облегчающие установку деталей
- схватывается за 2 часа
- полностью затвердевает через 24 часа
- герметизация до давления разрыва (10 000 psi)
- мгновенная предварительная (через 20 минут) герметизация (до 2 бар)
- диапазон рабочих температур от -55°C до +150°
- заполнение зазоров - до 0,5 мм
- момент страгивания - 2-8 Nm
- вязкость - 150000-450000 cPs
- химическая стойкость к маслам, бензину, гидравлическим и охлаждающим жидкостям
- цвет - белый

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- фиксация и уплотнение трубной резьбы диаметром от 15 до 80 мм
- защита от самоотвинчивания в результате воздействия вибраций
- рекомендуется использовать для металлической резьбы



Форма	Флаконт 50 мл
Коробка (кол-во)	10
Паллет (кол-во)	-
Код	122

