



CX80 RC 69

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ

Анаэробный герметик для металлической резьбы средней фиксации. Полимеризуется при контакте с металлом без доступа воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- средняя фиксация
- защита от коррозии
- схватывается за 2 часа
- полностью затвердевает через 24 часа
- герметизация до давления разрыва (10 000 psi)
- мгновенная предварительная (через 20 минут) герметизация (до 2 бар)
- диапазон рабочих температур от -55°C до +150°
- заполнение зазоров - до 0,2 мм
- момент страгивания - 8-18 Nm
- вязкость - 400-600 cPs
- химическая стойкость к маслам, бензину, гидравлическим и охлаждающим жидкостям
- цвет - коричневый

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- фиксация и уплотнение трубной резьбы
- защита от самоотвинчивания в результате воздействия вибраций
- рекомендуется использовать для резьбы в гидравлических и пневматических системах
- максимальный диаметр резьбы - 3/4 "



Форма	Флакон 10 мл	Флакон 50 мл	Флакон 250 мл
Коробка (кол-во)	10	10	10
Паллет (кол-во)	—	—	—
Код	112	116	117

