



CX80 RC 41

ФИКСАТОР ВАЛ-ВТУЛОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ

Анаэробный клей для крепления деталей цилиндрической формы. Обеспечивает среднюю фиксацию. Полимеризуется при контакте с металлом без доступа воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- высокая прочность скрепления
- средняя степень фиксации
- защита от коррозии
- стойкость к вибрациям
- защита от самопроизвольного отвинчивания
- схватывается за 15 минут
- полное затвердевание через 24 часа
- диапазон рабочих температур от -55°C до +150°C
- заполнение зазоров - до 0,2 мм
- прочность на сдвиг - 11,5 N/mm²
- химическая стойкость к маслам, бензину, гидравлическим и охлаждающим жидкостям
- цвет - янтарный

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- крепление цилиндрических и концентрических соединений
- крепление подшипников на валах и заготовках
- рекомендуется использовать, если впоследствии будет производиться демонтаж детали



Форма	Флакон 50 мл	Флакон 250 мл
Коробка (кол-во)	10	10
Паллет (кол-во)	-	-
Код	239	256

