



CX80 RC 22

ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ

Анаэробный клей для уплотнения металлических резьбовых соединений слабой фиксации. Полимеризуется при контакте с металлом без доступа воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- слабая фиксация
- схватывается за 15 минут
- полное затвердение: сталь – через 6 часов, нержавеющая сталь – через 24 часа, латунь – через 1 час
- диапазон рабочих температур от -55°C до +150°C
- заполнение зазоров - до 0,25 мм
- момент страгивания - 5-11 Nm
- химическая стойкость к маслам, бензину, гидравлическим и охлаждающим жидкостям
- цвет - фиолетовый

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- уплотнение и защита самооткручивающихся болтов с низкой фиксацией, резьбы, винтов, регулировочных винтов, крепежных фланцев болтов, шкивов (для предотвращения поломок при демонтаже) из алюминия или меди, например
- рекомендуется использовать для диаметра резьбы до M36



Форма	Флакон 10 мл	Флакон 50 мл	Флакон 250 мл
Коробка (кол-во)	10	10	10
Паллет (кол-во)	-	-	-
Код	114	082	115