



AKBU 35 PMQW Select

Аккумуляторный универсальный магнитный станок для корончатого сверления, до 35 мм

Компактный односкоростной универсальный аккумуляторный магнитный станок для корончатого сверления с мощным ходом, функцией правого и левого вращения, зажимом инструмента MK2, постоянным магнитом и максимальной функциональностью для мобильных работ на строительной площадке.

138.780,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 170 02 62 00 0

Подробности

- >
Сверхпрочная износостойкая конструкция станка с защитным шлангом с подшипником, обеспечивающим возможность вращения кабеля двигателя, для жестких условий применения на промышленных предприятиях и в мастерских.
- >
Компактный и легкий станок для неизменно высокой скорости работы благодаря бесщеточному двигателю FEIN PowerDrive с электронным тахометром и аккумулятором FEIN HighPower с ячейками, выдерживающими многоамперный ток.
- >
Универсальное мобильное применение для любых сверлильных работ: корончатое и спиральное сверление, нарезание резьбы, зенковка и развертка.
- >
Литийионный аккумулятор FEIN HighPower. Неизменно высокая токоотдача с увеличенной на 75 % силой тока по сравнению с обычным литийионным аккумулятором для обеспечения высокой скорости работы.
- >
Простые и интуитивно понятные элементы
- >
Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- >
Фиксатор наклона.
- >
Реверс вращения.
- >
Электронная регулировка частоты вращения.
- >
Чрезвычайно большой диапазон хода.
- >
Зажим инструмента MK2.
- >
Очень узкий постоянный магнит с функцией предварительного намагничивания.
- >
Устройство запоминания частоты вращения Memory Function.
- >
Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- >
Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- >
* С принадлежностями по дополнительному заказу.
- >
** Максимальная производительность



управления, расположенные в поле зрения пользователя.

максимальная производительность благодаря литийионному аккумулятору FEIN HighPower.

Объём поставки

- | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| ✓ 1 насос для охлаждающей жидкости | ✓ 1 ремень для крепления | ✓ 1 крючок для стружки |
| ✓ 1 центровочных штифта | ✓ 1 устройство защиты от прикосновения | ✓ 1 клин для выбивки инструмента |
| ✓ 1 чемоданчик | | |

Оснащение

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| ✓ Индикация удерживающей силы магнита | ✓ Правое/левое вращение | ✓ Снижение числа оборотов с помощью электроники |
| ✓ Функция памяти | ✓ Тахоэлектроника для регулирования скорости вращения | ✓ Датчик наклона |



Заявления

Корончатое сверление металла, Ø до 35 мм



Спиральные сверла с патроном (DIN 338)



Спиральное сверло с хвостовиком типа конуса Морзе (DIN 345)



Нарезание резьбы до



Зенковка



Развертка



Работа одной рукой



Работы на головой



Монтажные работы



Работы в мастерской



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные HighPower **
Разъем для аккумулятора	18 V
Двигатель	Бесщеточный
Скорость вращения под нагрузкой	130 - 520 об/мин
Зажим инструмента	КМ 2
Макс. Ø корончатого сверла	35 мм
Макс. Ø корончатого сверла HSS	35 мм
Макс. глубина сверления корончатого сверла	50(75)* мм
Макс. Ø спирального сверла	18 мм
Нарезание резьбы до	M 14
Макс. Ø зенковки	31 мм
Макс. Ø развертки	18 мм
Зажим для	3/4 in Weldon

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

Значение вибрации
1 αhv 3-ход.
Погрешность
измеренного значения Kα

82,4 dB
3 dB

93,4 dB
3 dB

97,1 dB
3 dB

αh,D 0,6 m/s²
1,5 m/s²



корончатого сверла	
Замена корончатого сверла	без инструмента
Ход	135 мм
Полный диапазон хода	260 мм
Усилие удерживания магнитом	9 000 Н
Размеры магнитной стойки	195 x 70 мм
Вес без аккумулятора	12,10 кг



FEIN

Примеры применения

