

АНТИЧНЫЙ ВОСК

Характеристика: античный воск — смесь восков растительного и минерального происхождения. Предназначен для защиты и улучшения деревянных поверхностей, придает им блеск и гладкость. Глубоко проникая в структуру дерева, образует плотный защитный слой и подчеркивает естественный рисунок и тон деревянной поверхности. Придаёт обработанной поверхности водоотталкивающие, антистатические, грязеотталкивающие и устойчивые к царапинам свойства. Восковое покрытие не трескается, не шелушится. При необходимости (сколы и пр.) покрытие легко реставрируется. Образует глянцевое покрытие. Не выцветает на солнце и не теряет прозрачности. Предотвращает появление паразитов, бактерий, плесени и грибка. Обладает высоким сухим остатком. Пропитывает, восстанавливает, защищает и придает блеск поврежденным участкам всех типов древесины без лакокрасочного покрытия. Рекомендуется для внутренних работ.

Состав: горный воск (рафинированный), карнаубский воск, микро-воск.

Подготовка поверхности: поверхность тщательно очистить. От жирных загрязнений очистить пиненом (Арт. №1302).

Способ применения: античный воск "MAZ-SLO" готов к применению. Нанести тонким и равномерным слоем безворсовой тканью или кистью. Оставить воск впитаться и подсохнуть не менее чем на 30 минут. При низких температурах и высокой влажности может потребоваться больше времени.

При помощи безворсовой сухой мягкой ткани (вафельного полотна), полировального круга убрать излишки воска и располировать поверхность. Не приступать к полировке ранее, чем через 30 минут после нанесения. Степень блеска зависит от интенсивности полировки.

Время высыхания: готовность поверхности - после полировки.

Расход: Первый и последующие слои $\approx 20^*$ мл/м.кв. (50 м.кв./л)
* - зависит от качества шлифования поверхности.

Очистка рабочих инструментов: После проведения работ инструмент очистить разбавителем Арт. № 1302.

Хранение: В сухом прохладном месте.

Меры предосторожности: Используемые материалы, пропитанные воском, выстирать или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.

Важно: Всегда проводите предварительные выкрасы и испытания воска, оттенок зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом представленным производителем.