

# ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК (ПРОЗРАЧНЫЙ) ABRO® MASTERS



**Описание:** многоцелевой прозрачный силиконовый герметик прокладок на уксусной основе

**Сфера применения:** предназначен для ремонта или замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок. Применяется для ремонта и герметизации клапанных крышек, масляных насосов, водяных помп, крышек коробок передач, дифференциалов, впускных коллекторов и т.д.

### Свойства:

- предназначен для применения при температурах до 260°C;
- позволяет сформировать прокладку до 6 мм;
- сохраняет высокую эластичность и прочность после застывания;
- не подвержен растрескиванию и деформации в ходе температурных циклов;
- высокая адгезия к различным материалам;
- не разрушается под воздействием масел, воды, антифриза, трансмиссионных жидкостей;
- успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.

13-AB-CH, 13-AB-CH-TU-R, 13-AB-CH-32

### Технические характеристики

| Физический тип                                    | Прозрачная паста |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Запах                                             | Уксусный         |
| Относительная плотность                           | 0,95             |
| Растворимость в воде                              | <0,1             |
| Время полного высыхания прокладки толщиной 0,3 см |                  |
| 24 часа                                           |                  |

### Применение:

1. Удалите фрагменты старой прокладки и аккуратно, не поцарапав металл, очистите поверхность от грязи, жира и масла.
2. Нанесите герметик прокладок по периметру на всю сопрягаемую поверхность, формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставьте отверстия под крепежные болты.
3. Перед сборкой дайте просохнуть 10 минут. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа.

Осторожно! Незастывший герметик содержит уксусную кислоту и может вызвать раздражение глаз или кожи.

**Упаковка:** алюминиевая туба с насадкой в комплекте на блистере; алюминиевая туба; ПЭТ туба.

**Состав:** диметилсилоксан, кремний, глубокоочищенный керосин, метилтриацетоксисилан, полидиметилсилоксан.

**Масса нетто:** 85 г, 32 г.

**Количество в упаковке:** : 12 шт., 360 шт. для 13-AB-CH-32.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей, открытого огня и окисляющих веществ. Храните упаковку закрытой, вдали от воды и влаги. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Срок годности:** 5 лет с даты изготовления. Срок годности указан на тубике (первые буквы — заводская партия, следующее число — год, последняя буква — месяц, где А — январь, В — февраль и т. д.)

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем ABRO Индастрис Инкорпорейтед, США.