

Угловая шлифовальная машина с превосходным тяговым усилием мощностью 1500 Вт, 125 мм

L 15-11 125



Угловая шлифовальная машина с превосходным тяговым усилием мощностью 1500 Вт, 120 мм

- + Микропроцессорная электроника с плавным пуском, блокировкой повторного включения после отказа электропитания, контролем температуры, электронными компонентами CDC для поддержания постоянной скорости вращения
- + Мотор: способен выдерживать большие нагрузки при высоким КПД для обеспечения высокой производительности
- + Эффективный поток воздуха и оптимизированная геометрия угольной щетки обеспечивают длительный срок службы.
- + Эффективное пылезащитное уплотнение мотора и привода
- + Система Anti Kickback, отключает мотор при блокировании диска
- + Компактная и эргономичная конструкция
- + Эргономичное рабочее положение руки достигается благодаря боковой ручке расположенной под углом
- + Регулируемый без использования дополнительного инструмента защитный кожух
- + Фиксируемый ползунковый переключатель
- + Блокировка шпинделя
- + Эта универсальная угловая шлифовальная машина предназначена для обработки металлических и стальных поверхностей в строительстве и ремонте, в кузовостроении, а также при выполнении работ в монтажных мастерских
- + Эластичная ручка SoftVib с встроенным запатентованным ключом для зажимной гайки и функцией компенсации вибрации

Но. д. Заказа 447.692

Технические атрибуты	
Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	11500 /мин
Потребляемая мощность	1500 Вт
Отдаваемая мощность	960 Вт
Крепление инструмента	M 14
Размеры (Д х В)	310 х 105 мм
Длина кабеля	4,0 м
Bec	2,3 кг

1 защитный кожух,

шлифование Ø 125

1 зажимной фланец

1 зажимная гайка М 14

1 ручка SoftVib

436.860

316.857

335.282

100.080



аксессуары

Защитный кожух, резка



Но. д. Заказа 437.069

Технические атрибуты	
Диаметр в мм	125
Упаковочная единица	1

Защитный кожух для резки, подходит для L 8-11 125 / LE 9-11 125, L 125 18.0-EC, L 10-11 125, LB/LBE 17-11 125, L/LE 14-11 125.

Крышка защитного кожуха




Но. д. Заказа 446.041

Технические атрибуты		
Диаметр в мм	125	
Упаковочная единица	1	

Для безинструментальной модификации имеющегося защитного кожуха при работах по резке.

Пылеудаляющий кожух



Но. д. Заказа 445.479

Технические атрибуты	
Диаметр в мм	125
Упаковочная единица	1

Набор пылеудаляющих кожухов для работ с отрезными дисками на угловых шлифовальных машинах 125 мм. Состоит из системы пылеудаления



и алюминиевой крышки. Монтируется на уже имеющемся защитном кожухе без специальных инструментов.

Защитный кожух со съемным боковым сегментом

Но. д. Заказа 452.572



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø
Упаковочная единица	1

Позволяет работать вблизи краев при максимальной мощности всасывания. Регулировка высоты с помощью винта с внутренним шестигранником позволяет быстро установить вытяжной кожух на нужной высоте. Для работы с защитным кожухом и опорным диском под алмазные шлифовальные круги требуется УШМ с мощностью минимум 1400 Ватт. Подходит только для угловой шлифмашины с защитным колпаком с фиксатором.

Алмазный режущий диск Diamantjet по бетону Standard Beton

Но. д. Заказа 349.046



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø x 22,2
Упаковочная единица	1

Быстрый долговечный универсальный диск для резки, подходит для работ по камню и бетону.



аксессуары

Алмазный режущий диск Diamantjet по плитке Premium Fliese


Но. д. Заказа 349.038



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø x 22,2
Упаковочная единица	1

Быстрый долговечный режущий диск по плитке с закрытым алмазным сегментом. Подходит для резки всех видов плитки, мрамора, шифера, а также гранита и натурального камня. Очень точный, с низким уровнем шума.

Лепестковый шлифовальный диск по металлу и нержавеющей



TOXIDI TORNIC (присуты		
Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933


Идеален для шлифования стали, нержавеющей стали, легированной и нелегированной стали, легких, цветных металлов, конструкционной стали, чугуна, а также для обработки сварных швов. Для удаления сварных точек и валиков сварных швов, притупления кромок и их скругления. Высокая производительность съема материала и гарантированно неутомительная работа без замазывания поверхности.



аксессуары

Шлифовальный лепестковый диск SC-VL из нетканого полотна для

Но. д. Заказа 358.606



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø x 22,2
Зернистость	medium
Упаковочная единица	5

Лепестковый шлифовальный диск из нетканого полотна для шлифовальных работ, работ по очистке и финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс. Удаление цветов побежалости, налета ржавчины, окалины и царапин. Подготовка, шлифование и полировка сварных швов.

Быстрозажимная гайка FixTec M 14

Но. д. Заказа 313.459



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Для замены дисков без использования дополнительного инструмента, подходит для дисков Ø 115-150 мм.



аксессуары

Ручка SoftVib



Но. д. Заказа 316.857

Технические атрибуты	
Тип	M 8
Упаковочная единица	1

Ручка SoftVib со встроенным запатентованным ключом для быстрозажимной гайки (DE10117835A1) для существенного сокращения вибраций, передаваемых инструментом на кисть и руку работающего. Со встроенным с ключом для быстрозажимной гайки для быстрой замены дисков без использования дополнительного инструмента.

Чемодан для переноски L-BOXX®



Но. д. Заказа 414.085

Наружные размеры Д х Ш х В	442 х 357 х 151 мм
Внутренние размеры Д х Ш х В	378 х 311 х 107 мм
Bec	2,2 кг
	1

Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша, с дополнительной фронтальной ручкой.



аксессуары

Вкладыш в чемодан для переноски

Но. д. Заказа 414.204

Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Подходящий вкладыш в чемодан для переноски L-BOXX® 136. Для всех имеющихся в программе угловых шлифмашин от 800 до 1400 Вт (кроме L 3406 VRG).

Щетка чашечная, Стальная проволока 0,3 мм



Гофрированная, зажимной патрон М 14

Но. д. Заказа 124.516

Технические атрибуты	
Размеры в мм	60 Ø
Упаковочная единица	1



аксессуары

Щетка чашечная, Стальная проволока 0,5 мм



Плетеная, зажимной патрон М 14

Но. д. Заказа 124.524

Технические атрибуты		
Размеры в мм	65 Ø	
Упаковочная единица	1	