

Изолента ABRO®



| Артикул | Цвет | Ширина | Длина | Толщина | Кол-во в коробке |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| ET-912-WH | Белый | 19 мм | 9,1 м | 0,12 мм | 500 шт. |
| ET-912-20-WH-R | | 19 мм | 18,2 м | 0,12 мм | 250 шт. |
| ET-912-YE | Жёлтый | 19 мм | 9,1 м | 0,12 мм | 500 шт. |
| ET-912-20-YE-R | | 19 мм | 18,2 м | 0,12 мм | 250 шт. |
| ET-912-GR | Зелёный | 19 мм | 9,1 м | 0,12 мм | 500 шт. |
| ET-912-20-GR-R | | 19 мм | 18,2 м | 0,12 мм | 250 шт. |
| ET-912-15-10-RD-RE | Красный | 15 мм | 9,1 м | 0,12 мм | 500 шт. |
| ET-912-RD | | 19 мм | 9,1 м | 0,12 мм | 500 шт. |
| ET-912-20-RD-R | | 19 мм | 18,2 м | 0,12 мм | 250 шт. |
| ET-912-15-10-BL-RE | Синий | 15 мм | 9,1 м | 0,12 мм | 500 шт. |
| ET-912-15-20-BL-RE | | 15 мм | 18,2 м | 0,12 мм | 250 шт. |
| ET-912-BL | | 19 мм | 9,1 м | 0,12 мм | 500 шт. |
| ET-912-20-BL-R | Чёрный | 19 мм | 18,2 м | 0,12 мм | 250 шт. |
| ET-912-15-10-BLK-RE | | 15 мм | 9,1 м | 0,12 мм | 500 шт. |
| ET-912-15-20-BLK-RE | | 15 мм | 18,2 м | 0,12 мм | 250 шт. |
| ET-912-BLK | | 19 мм | 9,1 м | 0,12 мм | 500 шт. |
| ET-912-20-BLK-R | | 19 мм | 18,2 м | 0,12 мм | 250 шт. |

Описание: эластичная изоляционная лента из ПВХ.

Сфера применения: предназначена для изоляции проводов низкого напряжения, намотки пучков проводки, маркировки.

Свойства:

- высокая прочность и эластичность;
- высокая адгезия благодаря качественному клеевому составу;
- влагостойкая;
- предотвращает коррозию и разрушение материалов;
- обеспечивает надежную механическую и электроизоляционную защиту при минимальном количестве слоёв намотки.

Применение:

1. Очистите поверхность от грязи, пыли и влаги.
 2. Плотно намотайте ленту на ремонтируемый участок.
- Рекомендуемая температура нанесения — не ниже +10 °С.

Состав: ПВХ-пленка, адгезив, каучук, сольвент.

Условия хранения: храните при комнатной температуре в сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -20 °С до +30 °С.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: сделано в Индонезии по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инк., США.

Технические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Материал ленты | Поливинилхлорид |
| Адгезив | Каучуковый клей |
| Рабочая температура | от -10 °С до +60 °С |
| Адгезия к стали (PSTC-101) | 0,4 кг/2,54 см |
| Адгезия к основе ленты (PSTC-101) | 0,42 кг/2,54 см |
| Сила размотки (PSTC-101) | 0,4 кг/2,54 см |
| Прочность на разрыв (PSTC-131) | 4,5±1 кг/2,54 см |
| Удлинение при разрыве (PSTC-131) | >130% |
| Диэлектрическая прочность (ASTM D-1000) | 4500 В |