

Аккумуляторная ротационная полировальная машинка 18,0 В

PE 150 18.0-EC C





Аккумуляторная ротационная полировальная машинка 18,0 В

- + Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и повышает эффективность
- + Бесщеточный двигатель с высоким КПД и длительным сроком службы
- + Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
- + Переключатель ускорения для медленного плавного запуска и фиксирования на время непрерывной работы
- + Инновационная комбинация планетарного и углового редукторов способствует значительному снижению уровня шума
- + Благодаря плоской форме головки редуктора расстояние до поверхности сокращается, что позволяет уверенно управлять устройством в любом положении.
- + Рукоятка на кожухе: эргономичной формы, с покрытием SoftGrip. Позволяет точно направлять машину, позволяет крепко и надежно удерживать устройство.
- + Блокировка шпинделя: идеально расположена для того, чтобы отключить устройство при возникновении ошибки, не касаясь органов управления машиной
- + С прорезиненной опорной поверхностью
- + Полирует на низких оборотах и с большим крутящим моментом, например, термочувствительные поверхности
- + Идеальный вариант для автомобильной промышленности, морского флота и авиации
- + Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В. Поставляется без аккумулятора, Зарядное устройство

Технические атрибуты	
Макс. диаметр полировального элемента	160 мм
Макс. диаметр опорного диска	150 мм
Частота вращения на холостом ходу	150-1450 /мин
Напряжение аккумулятора	18 B
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Размеры (Д х В)	395 х 117 мм
Вес без аккумулятора	1,9 кг

Стандартная комплектация

350.745

252.721

1 тарельчатый круг с

шлифовальных средств на

креплением

1 ручка

"липучке" Ø 150



аксессуары

Полироль



Но. д. Заказа 443.271

Технические атрибуты	
Содержание	250 ml
Упаковочная единица	1

Универсальная высокоэффективная шлифовальная паста для максимально интенсивного снятия при максимальном блеске. За считанные секунды удаляет шлифовальные риски от абразивов Р 1500. Идеально подходит для любых ЛКМ, в том числе для стойких к царапанью лаков, УФ-отверждаемых лаков, а также для обработки моторных и безмоторных летательных аппаратов, корпусов судов, для работ по поликарбонату и дереву с покрытием. Полироль не содержит воск, силикон и сильнопахнущие растворители. На темных ЛКП не исключено незначительно образование голограмм, обусловленное вращательным движением при обработке. Их можно удалить полиролью Р 03/06-LDX и оранжевой полировальной губкой PS-0. Абразивность 5 / степень блеска 5.

Полироль



Но. д. Заказа 443.298

Технические атрибуты	
Содержание	250 ml
Упаковочная единица	1

Специальная полироль для удаления царапин, обеспечивающая зеркальный блеск. За считанные секунды удаляет шлифовальные риски от абразивов Р 2000. Идеально подходит для любых ЛКМ, в том числе для стойких к царапанью лаков, УФ-отверждаемых лаков, а также для придания свежести старым ЛКП. Оптимальные результаты достигаются одноуровневой обработкой эксцентриковым инструментом. Разумеется, обработка вращательным инструментом также возможна. Полироль не содержит силиконы, легко наносится и удаляется, малопыльна в применении. Абразивность 3 / степень блеска 6.



аксессуары

Нанесение защитных покрытий

FLEX Das Origina W 02/04 The state of the s

Но. д. Заказа 443.301

Технические атрибуты	
Содержание	250 ml
Упаковочная единица	1

Защитное покрытие для новых и предварительно отполированных ЛКП с возможностью закрашивания. Входящий в состав карнаубский воск защищает лакокрасочное покрытие от атмосферного воздействия, обеспечивает и сохраняет высокую степень блеска. Защитное покрытие можно наносить машинным способом (с помощью вращающегося/эксцентрикового инструмента) красной полировальной губкой PS-R или вручную красной губкой-аппликатором PUK-R. Не содержит абразивных частиц и допускает закрашивание. Защитное действие 2 / гладкость 4.

Полировальная салфетка из микрофибры Classic

Но. д. Заказа 317.098



Технические атрибуты	
Размеры в мм	400 x 400
Упаковочная единица	1

Бесшовная, можно стирать. Для щадящего удаления остатков полировальных средств и защитного покрытия. Для безупречной финишной обработки поверхностей и придания им великолепного зеркального блеска.



аксессуары

Полировальная салфетка из микрофибры Premium

Но. д. Заказа 376.531



Технические атрибуты	
Размеры в мм	400 x 400
Упаковочная единица	1

Надежно и исключительно бережно очищает поверхности благодаря длинному и мягкому ворсу. Поэтому салфетка из микрофибры идеально подходит для оптимальной финишной обработки лакированных поверхностей. Может использоваться для мытья автомобиля. Большой срок службы, пригодна для машинной стирки (без ополаскивателя).

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 442.682



Технические атрибуты	
Размеры в мм	130 Ø
Упаковочная единица	1


Ручная губка-аппликатор имеет эргономичную форму и очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Она прекрасно подходит для нанесения вручную защитных покрытий и средств по уходу на ЛКП и пластмассовые поверхности в труднодоступных местах или на чувствительных участках, которые не допускают машинную обработку.



аксессуары

Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на

Но. д. Заказа 446.254



Технические атрибуты	
Размеры в мм	35 Ø
Упаковочная единица	1

Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки.

Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на

Но. д. Заказа 420.492



Технические атрибуты	
Размеры в мм	75 Ø
Упаковочная единица	1

Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки.

Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на

Но. д. Заказа 240.311



Размеры в мм	115 Ø
Упаковочная единица	1

Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки до



макс. 10.000/мин. не для LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на атпибуты



технические атрисуты		
Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø	1	350.737
150 Ø	1	350.745

Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки до макс. 10.000/мин. не для LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 442.631

Технические атрибуты	
Размеры в мм	40 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.



аксессуары

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 434.264

Технические атрибуты	
Размеры в мм	80 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 434.272

Технические атрибуты	
Размеры в мм	135 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.



аксессуары

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 434.280

Технические атрибуты	
Размеры в мм	160 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 434.299

Технические атрибуты	
Размеры в мм	200 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.



аксессуары

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 442.658

Технические атрибуты	
Размеры в мм	40 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 434.442

Технические атрибуты	
Размеры в мм	80 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.



аксессуары

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 434.450

Технические атрибуты	
Размеры в мм	135 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 434.469

Технические атрибуты	
Размеры в мм	160 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.



аксессуары

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 436.410

Технические атрибуты	
Размеры в мм	200 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 442.666

Технические атрибуты	
Размеры в мм	40 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкоячеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с Р 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.



аксессуары

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 434.302

Технические атрибуты	
Размеры в мм	80 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкоячеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с Р 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 434.310

Технические атрибуты	
Размеры в мм	135 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкоячеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с Р 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.



аксессуары

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 434.329

Технические атрибуты		
Размеры в мм	160 Ø x 25	
Упаковочная единица	1	

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкоячеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с Р 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 434.337

Технические атрибуты	
Размеры в мм	200 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкоячеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с Р 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.



аксессуары

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 442.674

Технические атрибуты			
Размеры в мм	40 Ø x 25		
Упаковочная единица	2		

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы полировочного круга. В сочетании с Р 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W 02/04 — для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 434.345

Технические атрибуты	
Размеры в мм	80 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы полировочного круга. В сочетании с Р 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W 02/04 — для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.



аксессуары

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 434.353

Технические атрибуты	
Размеры в мм	135 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы полировочного круга. В сочетании с Р 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W 02/04 — для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 434.361

Технические атрибуты	
Размеры в мм	160 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы полировочного круга. В сочетании с Р 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W 02/04 — для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.



аксессуары

Полировальная губчатая насадка



Но. д. Заказа 434.426

Технические атрибуты	
Размеры в мм	200 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы полировочного круга. В сочетании с Р 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W 02/04 — для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.

Полировальная подушечка из овчины Classic



Технические атрибуты			
Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа	
150 Ø	1	342.521	
200 Ø	1	350.265	

Полировочный мех состоящий на 90% из натуральной шерсти и на 10% из полиэстера. Благодаря комбинации достигается лучшая стойкость и лучший объем. Для высокого полировального воздействия в сочетании с абразивным полировочным средством.



аксессуары

Полировальная подушечка из овчины Premium



Технические атрибуты			
Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа	
80 Ø	1	420.484	
140 Ø	1	376.515	
160 Ø	1	376.523	

Полировочный мех состоящий на 90% из натуральной шерсти и на 10% из полиэстера. Благодаря комбинации достигается лучшая стойкость и лучший объем. Кроме того, например, шлифовальные штрихи полируются на 30% быстрее, чем при использовании губки. Идеально для ультрафиолетовой краски и нового поколения устойчивых к царапинам красок. Для высокого полировального воздействия в сочетании с абразивным полировочным средством. Благодаря многослойному строению PerfectTouch и дополнительному вспененному оранжевому слою губка обладает легким смягчающим эффектом и большей жесткостью. К тому же губка всегда отлично прилегает к проблемному месту и точно направляется.

Фетровый тарельчатый круг



Технические атрибуты			
Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа	
125 Ø	1	122.726	
175 Ø	1	122.734	

С армированными волокнами и резьбовым фланцем М 14, для удаления царапин на стекле, нержавеющей стали, акриле, а также для придания зеркального блеска поверхностям из нержавеющей стали. В каждом случае следует использовать соответствующие полирующие средства.



аксессуары


Запасной фетровый диск



С армированными волокнами.

Технические атрибуты			
Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа	
125 Ø	1	122.742	
175 Ø	1	122.750	

Вкладыш в чемодан для переноски



Но. д. Заказа 459.534

Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Подходящий вкладыш PE 150 18.0-ЕС в чемодан для транспортировки L-BOXX® 238.

Чемодан для переноски L-BOXX®



Но. д. Заказа 414.093

Технические атрибуты	
Наружные размеры Д х Ш х В	442 х 357 х 253 мм
Внутренние размеры Д х Ш х В	378 х 306 х 209 мм
Bec	2,8 кг



Упаковочная единица

Упаковочная единица

1



расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша.

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В

18Vii finns

Но. д. Заказа 445.886

2,5 А∙ч	
18,0 B	
0,42 кг	
1	
	18,0 B

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг. Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В



Но. д. Заказа 445.894

Технические атрибуты		
Емкость аккумулятора	5,0 А∙ч	
Напряжение аккумулятора	18,0 B	
Bec	0,72 кг	
Упаковочная единица	1	

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг. Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность



аксессуары

Устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов

Но. д. Заказа 417.882



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Для зарядки аккумуляторов от 10,8 до 18,0 В. С широким ЖК-дисплеем для диагностики батареи и контроля заряда. Время зарядки 10,8 В: ок. 40 мин для аккумуляторов 2,5 А·ч, ок. 40 мин для 4,0 А·ч и ок. 55 мин для 6,0 А·ч. Время зарядки 18,0 В: 40 мин для 2,5 А·ч и 4540 мин для 5,0 А·ч. За счет специальной методики зарядки 80% емкости достигаются уже через 30 мин. С встроенным охлаждением аккумулятора, защитой от перегрева, разряда и перегрузки.

Swirl Finder

Но. д. Заказа 463.302



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1
Размеры (Д х Ш х В)	190 х 58 х 43 мм
Bec	0,056 кг

Идеальный светодиодный прибор для контроля состояния поверхности. Благодаря изменению цветовой температуры и особенностям воспроизведения цвета можно без труда обнаружить такие дефекты поверхности, как голограммы, царапины и т. п. Интенсивность 140 люмен и настраиваемая фокусировка с углом излучения 10°-70°, продолжительность работы ок. 2 часов, аккумуляторы в комплекте.



аксессуары

Комплект удлинителей для ротационных полировальных машин

Но. д. Заказа 458.813



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1 набор	

Удлинители для ротационных полировальных машин для обработки узких и труднодоступных мест, таких как наружные зеркала, спойлеры, бамперы и т. д. Состоит из трех удлинителей М14 из анодированного алюминия длиной 50, 80 и 120 мм, а также одного адаптера М14 для аккумуляторного шуруповерта. Диаметр вала 19 мм, плоскость под ключ SW 17, макс. диаметр опорного диска 75 мм, макс. диаметр полировального элемента 80 мм. Упаковано в практичный чемодан Mini L-BOXX® с ложементом и отдельным отсеком для светодиодного прибора Swirl Finder SF 150-P (не входит в объем поставки).

Power 55 R Ho. д. Заказа 491.349



Технические атрибуты		
Упаковочная единица	1	

Комплект состоит из устройства для ускоренной зарядки 10,8/18,0 В и двух аккумуляторных блоков 5,0 А·ч 18,0 В.



аксессуары

Power 22 Q Ho. д. Заказа 491.357



Технические атрибутыУпаковочная единица 1

Комплект состоит из зарядного устройства 18,0 В и двух аккумуляторных блоков 2,5 А·ч 18,0 В.