

Краска защитная удаляемая на полимерной основе ABRO®



Описание: защитная удаляемая краска-спрей на полимерной основе.

Сфера применения: идеальна для нанесения на разные части автомобиля (колесные диски, крылья, капот, бампера, пороги, зеркала заднего вида и т. д.), защиты металлических, хромированных, алюминиевых, стеклянных, пластиковых, резиновых и деревянных изделий, а также сельскохозяйственных и промышленных инструментов.

Свойства:

- обеспечивает долговременную защиту обработанной детали от воздействия окружающей среды и царапин;
- легко и быстро удаляется без использования специальных инструментов;
- профессиональный распылитель с направленным нанесением краски;
- обладает отличной адгезией;
- отличается высокой прочностью;
- обеспечивает антикоррозийную защиту окрашенным металлическим деталям;
- предназначена для наружных и внутренних (домашних) работ;
- расход 1 баллона 1–1,5 м²;
- палитра — 5 цветов.

	PR-555-WHT (белый)
	PR-555-RED (красный)
	PR-555-GRY (серый)
	PR-555-BLU (синий)
	PR-555-BLK (чёрный)

Технические характеристики	
Физический вид	Жидкость
pH	7
Температура вспышки	-29 °C
Скорость испарения	6,1 (бутилацетат = 1)
Пределы воспламеняемости/взрываемости	Нижний: 0,9% Верхний: 14,4%
Давление паров	13,5 кПа (101,325 мм рт. ст.)
Плотность паров	1,55 (воздух = 1)
Удельная плотность	0,75
Кинематическая вязкость (при комнатной t)	< 7 cSt
Кинематическая вязкость (при 40 °C)	< 7cSt
Теплота горения	0,0000365 кДж/г

Применение:

1. Очистите поверхность от грязи, воска, масла.
2. При окрашивании дисков рекомендуется защитить шины и тормозные суппорта от попадания краски. С прочих поверхностей краску можно легко удалить сухой салфеткой либо путем отслаивания. Для лучшего результата производите окрашивание при температуре от 18°C до 32°C и влажности воздуха не более 70%. Не используйте под прямыми солнечными лучами и при сильном ветре.
3. Потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика. Также встряхивайте баллон после каждой минуты использования в течение 10 секунд.
4. Распыляйте средство плавным движением назад-вперед, держа баллон параллельно поверхности на расстоянии 15-25 см. Нанесите первый тонкий слой, затем 4-5 более плотных слоев. Для легкого удаления краски рекомендуется нанесение 4-6 слоев. Чем больше слоев вы нанесете, тем легче впоследствии будет удаляться краска. Перед нанесением каждого следующего слоя подождите 5 минут. Время схватывания краски 30 минут. Время высыхания 1 час.
5. Окрашенную поверхность можно мыть, в том числе используя аппараты высокого давления.
6. Для удаления краски подцепите край покрытия руками и отрывайте. Для более легкого удаления рекомендуется снятие и повторное нанесение пленки каждые 6 месяцев. Тонкий слой краски удаляйте трущими движениями с помощью сухой чистой тряпки.

Упаковка: аэрозольный баллон. Крышка на баллоне соответствует цвету краски.

Состав: пропан, углеводородные растворители, циклогексан, бутадиев-стирольный полимер, ксилол, полипропилен, полистирол, бутоксипропанол, этилбензол, углеродная сажа.

Масса нетто: 312 г.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните баллон в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕЙВАТЕ ВЫШЕ 50°C. БЕРЕЖЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -40°C до +49°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.