



SINTEC ВМГЗ

Гидравлическое масло

Описание

Гидравлическое всесезонное масло **SINTEC ВМГЗ** производится на основе высококачественного мяловязкого базового масла с композицией присадок, обеспечивающих необходимые противоизносные, антиокислительные и антипенные характеристики. Гидравлическое масло **SINTEC ВМГЗ** позволяет эксплуатировать машины и механизмы в районах крайнего севера, обеспечивает холодный запуск гидропривода при низких температурах без предварительного разогрева.

Ключевые особенности

- не разрушает материалы, используемые в гидроприводе.
- широкий диапазон рабочих температур.
- холодный пуск гидропривода при низкой температуре окружающей среды.
- хорошие свойства по отделению масла и воды, что способствует стабильности характеристик масла.
- стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур.
- предохраняет оборудование от износа и коррозии в процессе эксплуатации.

Применение

● в гидроприводах и гидравлических системах дорожно-строительной, общестроительной, лесозаготовительной, подъемной и другой техники, а также в машинах с гидравлическими приводами, в промышленном оборудовании в суровых климатических условиях в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также в качестве зимнего сорта гидравлического масла в зонах с умеренными климатическими условиями. Диапазон рабочих температур от -40°C до +50°C.

Физико-химические свойства

Типичные характеристики	SINTEC ВМГЗ
Плотность при 20°C, г/см ³	0,8606
Индекс вязкости	120
Кинематическая вязкость при 50°C, мм ² /с	10,92
Кинематическая вязкость при -30°C, мм ² /с	2770
Температура вспышки в открытом тигле, °C	191
Температура застывания, °C	Минус 40



АО «Обнинскоргсинтез»
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло **SINTEC ВМГЗ** не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Защита окружающей среды

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

