

## Краска-спрей высокотемпературная ABRO®



Описание: высокотемпературная краска-спрей.

Сфера применения: идеально подходит для окрашивания выхлопных труб, радиаторов, газовых плит и колонок, котлов, печей и шашлычниц.

## Свойства:

- выдерживает температуру до 425°C;
- стойкая к маслу, жиру, газу, ржавчине, соли, сырости;
- отличается равномерным нанесением;
- после высыхания не токсична;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- не выгорает на солнце;
- расход 1 баллон на 1-2 м²;
- палитра 2 цвета.

Технические характеристики	
Физический вид	Жидкость
Запах	Типичный растворителя
Температура вспышки	<-17,8°C
Скорость испарения	Быстрее эфира
Пределы воспламеняемости или взрываемости	Нижний: 0,8% Верхний: 12,8%
Плотность паров	Тяжелее воздуха
Удельная плотность	0,7
Растворимость	Незначительно

SPH-201 (алюминий) SPH-202 (чёрная)

## Применение:

- 1. Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от ржавчины, влаги, грязи и старой краски. При необходимости загрунтуйте поверхность.
- 2. Защитите окружающие детали от попадания краски.
- 3. Потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика. Также периодически встряхивайте баллон во время работы. Для лучшего результата производите окрашивание при температуре от 21°C и выше.
- 4. Держите баллон параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25-30 см и наносите краску плавными перекрывающими движениями тонкими слоями.
- 5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода краски.

Упаковка: аэрозольный баллон.

**Состав:** ацетон, толуол, ксилол, уайт-спирит, углеводородный растворитель, нефтяной растворитель, частицы алюминия, этилбензол, триметилбензол, сжиженный углеводородный газ.

Масса нетто: 226 г.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните баллон в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕЙВАТЕ ВЫШЕ 50°С. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -40°C до +49°C.

Срок годности: при сохранении герметичности срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.