



Комплект WSG 17-70 Набор Старт нерж. сталь

Комплект Start для
высококачественной стали

Комплект Start по нержавеющей стали для
подготовки к финишной обработке плоских
поверхностей, труб и профилей.

40.986,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 222 13 61 00 0

Подробности

- › POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- › Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку для операций от сатинирования до шлифования нержавеющей стали.
- › Увеличение срока службы угольных щеток и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- › Промышленный кабель H07, длина 4 м.
- › Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- › Блокировка самопуска.
- › Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- › Электронная защита от перегрузки.
- › Контроль блокировки.
- › Самый легкий и компактный среди инструментов аналогичного типа.
- › Плавный пуск.



Объём поставки

- ✓ 1 веерный (лепестковый) диск, средний
- ✓ 1 диск для финишной обработки (Ø 125 мм)
- ✓ По 5 шлифовальных листов Pyramix с перфорацией Ø 115 мм (зерно 280, 400, 800)
- ✓ 25 шлифовальных листов (зерно 80, Ø 115 мм)
- ✓ 1 опорный диск с охлаждением (Ø 75 мм, M14)
- ✓ 1 опорный тарельчатый диск с участком для прикрепления на липучках (Ø 115 мм, M14)
- ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Оснащение

- ✓ Плавный пуск
- ✓ Блокировка самопуска
- ✓ Мощный двигатель FEIN
- ✓ Фиксация шпинделя



FEIN

Заявления

Полирование



Грубая шлифовка



Тонкая шлифовка



Сухая шлифовка



Микрошлифовка



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная
потребляемая
мощность

1 700 Вт

Эффективная
мощность

1 000 Вт

Тарельчатый
шлифовальный круг
Ø

125 мм

Скорость вращения
на холостом ходу

2 700 - 8 500 об/мин

Полировальный
инструмент Ø

125 мм

Приемная резьба

M 14

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕПТА

2,40 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума L_{pA}
Погрешность
измеренного значения
 K_{pA}

90 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности L_{WA}
Погрешность
измеренного значения
 K_{WA}

101 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука L_{pCpeak}
Погрешность
измеренного значения
 K_{pCpeak}

105 dB
3 dB

Значение вибрации
 $1 \alpha_{hv}$ 3-ход.
Значение вибрации $2 \alpha_{hv}$
3-ход.

4,1 m/s²
2,2 m/s²

Погрешность
измеренного
значения K_{α}

1,5 m/s²



Примеры применения

