

МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА И ПАРКЕТА

Характеристика: масло для деревянного пола и паркета предназначено для внутренних работ, на основе смеси масел, натуральных смол и восков. Рекомендуется в качестве самостоятельного покрытия лестниц, деревянных полов, паркета из разных пород древесины. Создает прочную, износостойчивую, эластичную грязе- и водоотталкивающую поверхность, обладающую антистатическими свойствами. Глубоко проникает в структуру древесины. Покрытие защищает от УФ-лучей. Защищает от вредителей, возникновения гнили, плесени. При необходимости (сколы и пр.) покрытие легко реставрируется. Рекомендуется 2 слоя. Грунтовать поверхность не требуется. Колеруется в любой цвет, согласно карте цветов.

Состав: масло льняное, масло сафлоровое, масло тунговое, карнаубский воск, микровоски, натуральные смолы и их модификации, разбавитель - пинен, УФ-фильтр, сиккативы (осушители).

Подготовка поверхности: поверхность должна быть тщательно отшлифована абразивом P120-150, очищена от пыли и от жирных загрязнений разбавителем Арт. №1302 (Пинен). Смолистые участки древесины обработать пиненом.

Способ применения: тщательно перемешать перед началом использования. Нанести валиком, щеткой, краскопультом или кистью, равномерно распределив по поверхности. Через 2 часа убрать излишки чистой сухой ветошью. Через 12-24 часа аналогично нанести второй слой. Через 1 час убрать излишки масла, располировать. При необходимости выполнить промежуточную шлифовку вдоль волокон.

Время высыхания: готовность к нанесению второго слоя через 12-24 часа. Полное высыхание происходит через 24-36 часов (зависит от температуры окружающей среды).

Расход: первый слой \approx 65 мл/м.кв. (15м .кв./л)

след. слой \approx 40 мл/м.кв. (25м.кв./л)

Очистка рабочих инструментов: после проведения работ инструмент очистить Пиненом (Арт. № 1302).

Хранение: в сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

Меры предосторожности: используемые материалы, пропитанные маслом, выстирать или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.

Важно: всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом, представленным производителем.