

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ SATIN RAL

KU-0Axxxx



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2019.

Описание продукта.

Быстросохнущая акриловая полуматовая эмаль SATIN предназначена для нанесения на все виды поверхностей при наружных и внутренних работах. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость. Эмаль отколерована в соответствии с европейским цветовым стандартом RAL.

Область применения.

Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ.

Свойства.

Декоративный эффект. Быстрая естественная сушка. Ровное покрытие на любой поверхности.

Указания по применению.

Рекомендуется наносить эмаль при температуре баллона не ниже +10°C. Перед использованием баллон хорошо встряхнуть в течение 2-3 минут. С расстояния 25-30 см нанести на предварительно очищенную от старой краски, ржавчины, грязи и пыли поверхность. Непосредственно перед нанесением эмали поверхность рекомендуется обезжирить, используя растворитель. Время межслойной сушки: 15-20 минут.

Срок годности и хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Беречь от детей! Использованную емкость утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008	Ровная, однородная, полуматовая
Цвет	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.
Время высыхания по ГОСТ 19007-73 до степени 3 при 20±2°C, мин, не более	15
Блеск покрытия по ГОСТ 31975 (ИСО 2813:1994), %, не менее	45
Чувствительность к замерзанию	нет
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1, ГОСТ 4765-73 см, не менее	40
Расход	До 2м ² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской.
Состав	Модифицированная акриловая смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан.
Срок годности	5 лет
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы и цвета:

KU-0A1001 – бежевый
KU-0A1018 – цинково-жёлтый
KU-0A1023 – ярко-жёлтый
KU-0A1034 – абрикосовый
KU-0A2001 – оранжевый
KU-0A3000 – огненно-красный
KU-0A3002 – кармино-красный
KU-0A3005 – бордо
KU-0A3020 – алый
KU-0A4005 – фиолетовый
KU-0A4008 – сигнально-фиолетовый
KU-0A4010 – фуксия
KU-0A5002 – синий
KU-0A5005 – сигнально-синий
KU-0A5015 – голубой
KU-0A5021 – бирюзовый
KU-0A6002 – зелёная листва
KU-0A6005 – тёмно-зелёный
KU-0A6009 – болотно-зелёный
KU-0A6018 – ярко-зелёный
KU-0A6029 – зелёный
KU-0A7001 – серый
KU-0A7011 – тёмно-серый
KU-0A8003 – коричневый
KU-0A8017 – коричнево-шоколадный
KU-0A9003 – белый
KU-0A9005 – чёрный

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.