



## МАСЛО ДЛЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И МЕБЕЛИ

**Характеристика:** масло для рабочих поверхностей и мебели предназначено для внутренних работ на основе смеси масел, натуральных смол и восков. Рекомендуется в качестве самостоятельного покрытия столешниц, мебели. Создает прочную, износостойчивую, эластичную грязе- и водоотталкивающую поверхность, обладающую антистатическими свойствами. Глубоко проникает в структуру древесины. Защищает от вредителей, возникновения гнили, плесени. При необходимости (сколы и пр.) покрытие легко реставрируется. Рекомендуется 2 слоя. Грунтовать поверхность не требуется. Колеруется в любой цвет, согласно карте цветов.

**Состав:** масло льняное, масло сафлоровое, масло тунговое, карнаубский воск, микровоски, натуральные смолы и их модификации, разбавитель - пинен, УФ-фильтр, сиккативы (осушители).

**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть тщательно отшлифована абразивом Р180-240, очищена от пыли и от жирных загрязнений разбавителем Арт. №1302 (Пинен).

Смолистые участки древесины обработать пиненом.

**Способ применения:** тщательно перемешать перед началом использования. Нанести валиком, щеткой, краскопультом или кистью, равномерно распределив по поверхности. Через 2 часа убрать излишки чистой сухой ветошью. Через 12-24 часа аналогично нанести второй слой. Через 1 час убрать излишки масла, располировать. При необходимости выполнить промежуточную шлифовку вдоль волокон.

**Время высыхания:** готовность к нанесению второго слоя через 12-24 часа. Полное высыхание происходит через 24-36 часов (зависит от температуры окружающей среды).

**Расход:** первый слой ≈ 65 мл/м.кв. (15м .кв./л),

след.слой ≈ 40 мл/м.кв. (25м.кв./л)

**Очистка рабочих инструментов:** после проведения работ инструмент очистить Пиненом (Арт. № 1302).

**Хранение:** в сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

**Меры предосторожности:** используемые материалы, пропитанные маслом, выстирать или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.

**Важно:** всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом, представленным производителем.

Полная информация о продукте представлена на сайте: [maz-slo.ru](http://maz-slo.ru)