



Наименование:	Герметик для ванной акриловый санитарный
Состав:	Водная дисперсия полимера, наполнитель, модифицирующие добавки, биоцид.
Описание товара:	
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см²:	Белый не менее 10 кг/см ² . Прозрачный не менее 14 кг/см ² .
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Стекло и металл должны быть обезжирены.
Расход:	Один мягкая туба белого герметика обеспечивает 38 м швов, прозрачного 36 м швов диаметром 3 мм.
Способ нанесения:	Белый: Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Герметик наносится сплошным слоем в герметизируемую щель или стык. Возможно предварительное нанесение герметика на детали небольшого размера с последующим совмещением. Прозрачный: герметик после высыхания образует прозрачную пленку при толщине слоя не более 1 мм. Полная прозрачность достигается в течение 5 суток, при температуре (20±3)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%. Возможно предварительное нанесение герметика на детали небольшого размера с последующим совмещением. Рекомендуемый температурный режим эксплуатации герметика от -40°C до +70°C.
Время высыхания:	При комнатной температуре и нормальной влажности герметик высыхает за 1-1,5 часа при толщине слоя 1 мм. Полная прочность достигается через 24 часа.
Сухой остаток:	Белый не менее 70%. Прозрачный не менее 50%.
Плотность:	Белый 1.48-1,5 г/см ³ . Прозрачный 0.98-1 г/см ³
Хранение:	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +4 до +30°C. Не замораживать. (морозостойкость по требованию заказчика от -18°C до -40°C). Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°C. Применять в местах постоянного контакта с водой и для склейки аквариумов.
Технические условия:	2242-010-32998388-2011 с изм. 1,2,3