

### **МАСЛО «ОСОБОЕ»**

**Характеристика:** Масло деревозащитное «Особое» на основе натуральных ингредиентов, подходит для любых пород дерева. Используется для обработки детских игрушек, посуды, имиджевых аксессуаров, церковной утвари, предметов обихода и интерьера из дерева. Глубоко проникает в структуру древесины. Проявляет натуральную текстуру обрабатываемой поверхности. Придаёт поверхности водоотталкивающие свойства. Защищает от вредителей, возникновения гнили, плесени. Покрытие не трескается, не шелушится. При необходимости (сколы и пр.) покрытие легко реставрируется. Достаточно двух слоёв. Грунтовать поверхность не требуется. Обработанные деревянные поверхности безопасны при контакте с кожей, слюной, пищей. Не содержит летучих веществ. Колеруется в любой цвет, согласно карте цветов. Гипоаллергенно (при отсутствии аллергии на льняное масло).

**Состав:** Технологически обработанное льняное масло высшей степени очистки, сиккативы (осушители) <0,5%.

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть очищена от пыли и от жирных загрязнений разбавителем Арт. №1302 (Пинен). Полностью удалить слои старой краски. Смолистые участки древесины обработать растворителем Арт. № 1302. Предварительная шлифовка поверхностей шлифовальной шкуркой с зерном 100-120.

**Способ применения:** масло деревозащитное «Особое» является полностью готовым продуктом для применения. Тщательно размешать перед началом использования. Нанести масло вдоль волокон древесины при помощи флейцевой кисти «MAZ-SLO» с жесткой щетиной или произвести обработку полностью погрузив изделие в масло. Через 2 часа при необходимости убрать излишки масла с поверхности. Аналогично нанести второй слой.

**Время высыхания:** При нормальных условиях (t не ниже 20°C, влажность 50%), готовность к нанесению второго слоя через 6-12 часов. Полное высыхание происходит через 24 часа. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

**Расход:** Первый слой ≈ 65 мл/м.кв. (15 м.кв./л)  
Второй слой ≈ 40 мл/м.кв. (25 м.кв./л)

**Очистка рабочих инструментов:** После проведения работ инструмент очистить разбавителем Арт. № 1302.

**Хранение:** В сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

**Меры предосторожности:** Используемые материалы, пропитанные маслом выстирать или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.

**Важно:** Всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом представленным производителем.