

МАСЛО ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Характеристика: На основе натуральных масел, подходит для любых пород дерева. Глубоко проникает в структуру древесины. Проявляет натуральную текстуру обрабатываемой поверхности. Придаёт поверхности антистатические и водоотталкивающие свойства. Защищает от вредителей, возникновения гнили, плесени. Покрытие не трескается, не шелушится. При необходимости (сколы и пр.) покрытие легко реставрируется. Достаточно двух слоёв. Грунтовать поверхность не требуется. Допускается обрабатывать древесину в условиях высокой влажности (исключая дождь). Колеруется в любой цвет, согласно колеровочной карты.

Состав: Масло льняное, оксидированное льняное масло, эфиры жирных кислот льняного масла, разбавитель - пинен, сиккативы (осушители).

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть очищена от пыли и от жирных загрязнений разбавителем Арт. №1302 (Пинен). Полностью удалить слои старой краски. Смолистые участки древесины обработать растворителем Арт. № 1302.

Способ применения: масло для стен и потолков «MAZ-SLO» является полностью готовым продуктом для применения. Тщательно размешать перед началом использования. Нанести масло вдоль волокон древесины при помощи флейцевой кисти «MAZ-SLO» с жесткой щетиной или валиком, равномерно распределить по поверхности. Через 40-60 минут, при необходимости, убрать излишки масла с поверхности, аналогично нанести второй слой.

Время высыхания: При нормальных условиях (t не ниже 20°C , влажность 50%), готовность к нанесению второго слоя через 4-6 часов. Полное высыхание происходит через 24 часа. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Расход: Первый слой ≈ 75 мл/м.кв. (13 м.кв./л)
Второй слой ≈ 40 мл/м.кв. (25 м.кв./л)

Очистка рабочих инструментов: После проведения работ инструмент очистить разбавителем Арт. № 1302.

Хранение: В сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

Меры предосторожности: Используемые материалы, пропитанные маслом выстирать или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.

Важно: Всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом представленным производителем.