

ЛУКОЙЛ SNOW 2T

Моторное масло для двухтактных двигателей снегоходов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ SNOW 2T – синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей снегоходов, мотовездеходов и квадроциклов, работающих в холодном климате.

Специально разработанная рецептура **ЛУКОЙЛ SNOW 2T**, в состав которой входит полиизобутилен, минимизирует дымность и способствует образованию стабильной смеси топлива и масла, а сбалансированный пакет присадок в сочетании со сложными эфирами обеспечивают безупречную чистоту двигателя и превосходную защиту от износа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ SNOW 2T рекомендуется для форсированных двухтактных двигателей со смешанной и раздельной системой смазки.

Масло **ЛУКОЙЛ SNOW 2T** обеспечивает высокую степень сгорания и низкую температуру застывания, благодаря чему обеспечивается надежный запуск двигателя при низких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безупречная чистота двигателя и свечей зажигания
- Бездымное сгорание
- Превосходная защита от износа
- Стойкость к высоким оборотам и перегреву

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей ЛУКОЙЛ SNOW 2T, СТО 79345251–162–2018

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ЛУКОЙЛ SNOW 2T
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	854,0
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	7,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	149
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	2,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	168
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	–54
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,15
Внешний вид	-	прозрачная однородная жидкость синего цвета

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»