



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

ШТУКАТУРНАЯ СЕТКА GOODHIM FS 7 (5X5 ММ 70 Г/М²)

Назначение и область применения:

ШТУКАТУРНАЯ СЕТКА GOODHIM FS 7 применяется для армирования поверхности при проведении внутренних штукатурных работ с целью предотвращения образования трещин, а также для армирования наливных полов и сухой гидроизоляции.

Основные свойства:

- Не разлагается со временем.
- Устойчива к воздействию щелочей.
- Способствует преодолению внутренних напряжений, вызываемых резкими перепадами температуры и влажности воздуха.
- Имеет высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям.
- Защищает поверхность от образования трещин.
- Проста в обращении и применении.

Способы применения:

Сетку крепят аналогично арматуре, не жесткое крепление, либо утапливанием в вязкий слой.

Упаковка:

Рулон.

Хранение и транспортировка:

Хранение сетки должно осуществляться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев от даты изготовления.

Меры безопасности:

Рекомендуется проводить работы в перчатках.

Состав:

Синтетическое стекловолокно.



ФАСАДНАЯ СЕТКА GOODHIM FS 14 (5X5 ММ 145 Г/М²)

Назначение и область применения:

ФАСАДНАЯ СЕТКА GOODHIM FS 14 применяется в качестве сверхпрочного надежного армирующего элемента при наружных штукатурных работах.

Основные свойства:

- Имеет высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям.
- Способствует преодолению внутренних напряжений, вызываемых резкими перепадами температуры и влажности воздуха.
- Благодаря особой обработки полимерами обладает высокой устойчивостью к воздействию щелочных компонентов даже в условиях повышенной влажности.
- Не разлагается со временем.
- Защищает поверхность от образования трещин.
- Проста в обращении и применении.

Способы применения:

Сетку крепят аналогично арматуре, не жесткое крепление, либо утапливанием в вязкий слой.

Упаковка:

Рулон.

Хранение и транспортировка:

Хранение сетки должно осуществляться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев от даты изготовления.

Меры безопасности:

Рекомендуется проводить работы в перчатках.

Состав:

Синтетическое стекловолокно.