

# Замок врезной Апецс 6000

# APECS®

## Паспорт

### Назначение и общие характеристики

Замок врезной межкомнатный модели 6000 предназначен для запираения левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу.

Замок рекомендуется устанавливать в жилых помещениях на деревянные двери, толщиной не более 40 мм.

### Комплектность поставки

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| 1. Корпус замка     | 1 шт. |
| 2. Комплект крепежа | 1 шт. |
| 3. Паспорт          | 1 шт. |

По необходимости вы сможете укомплектовать замок дополнительной фурнитурой:

ручками дверными модели Н-0661;

накладками на цилиндрический механизм DP-C-06;

ответными планками моделей BP-0045 или BP-0068 (для дверей с притвором, «с четвертью»).

### Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.

**Гарантийный срок** — 3 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

**Изготовитель:** «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602.

«APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhuhang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

**Представитель на территории РФ:** ЗАО «Гарвinton РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. [marketing@apecs.com](mailto:marketing@apecs.com).

Не подлежит обязательной сертификации.

## Инструкция по установке

1. Перед установкой замка убедитесь, что скос язычка защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку, не разбирайте корпус, а максимально выдвиньте защелку из паза на лицевой планке замка и переверните ее.
2. Определите место установки замка и нанесите разметку.
3. В двери выберите пазы под корпус замка, лицевую планку и отверстия под квадрат ручек и цилиндрический механизм.
4. Установите корпус замка в дверь. Закрепите корпус саморезами.
5. По установленному замку отметьте место установки ответной части на дверной коробке (приобретается отдельно).
6. Выберите пазы под язычок защелки, ригель и ответную часть.
7. Установите ответную часть в паз, закрепите ее саморезами.
8. После установки ручек поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность защелки.

