

Стандартная IP-видеокамера ZORQ



- Матрица 1/2.8" SONY CMOS 2.0 мегапиксельная;
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм;
- Поддержка ONVIF 2.4;
- Мобильные приложения (Android, iOS);
- День/ночь, ИК-подсветка до 40 метров;
- Питание DC12 В/PoE(IEEE 802.3af);
- Исполнение IP66;
- Рабочий диапазон температур от -40°C до +50°C.

Модель	ZQ-IPC2-BHSP-28VU
Матрица	1/2.8" SONY 2.0 мегапиксельная CMOS
Объектив	Вариофокальный 2.8-12 мм
Алгоритм компрессии	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG
Минимальная освещенность	0.005 лк
Соотношение С/Ш	≥52dB
Рабочий протокол	ONVIF 2.4
Максимальное разрешение и частота кадров	2048x1536, 15 кадр/с (основной поток) 1920x1080, 30 кадр/с (основной поток) 720x480, 30 кадр/с (дополнительный поток)
Режим день/ночь	Есть (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК-подсветки	до 40 м
Сетевой интерфейс	RJ45 (10/100Base-T)
Поддерживаемые сетевые протокол	HTTP/IP(IPv4)/TCP/RTSP/FTP/SMTP/P2P/DDNS/NTP
Работа по сети	WEB-интерфейс IE 9-11, Google Chrome(IETab),Firefox(IETab) Сетевой клиент HeroSpeed (Windows XP/7/8) Приложения для мобильных устройств (Android, iOS)
Поддержка WDR	Есть
Настройки изображения	Насыщенность / яркость/контраст / резкость, зеркало, 3DNR, баланс белого, BLC, FLK (мерцание)
Режимы записи видео	NVR/NAS/CMS/Web
Поддержка аудио	Опционально (при подключении внешнего микрофона)
Поддержка карт SD	Поддерживается до 128 Гб (нет в комплекте)
Питание	DC12В /PoE (IEEE 802.3af)
Габариты	90(Ш)х92(В)х211(Г) мм
Вес	1400 г (металлический корпус)
Диапазон температур хранения/транспортировки	от -20°C до +60°C, отн. влажность до 95%
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +50°C, отн. влажность до 95%

Производитель оставляет за собой право изменять указанные параметры без уведомления, а так же не несет ответственности за редакционные ошибки или упущения.