

NMF-WP16SC-IP-ES-GY - до 16 SC / 32 LC портов
NMF-WP16FC-IP-ES-GY - до 16 FC / ST портов
 Оптический кросс NIKOMAX настенный, стальной,
 с ключом, серый, неукомплектованный

- ✓ Стальной корпус
- ✓ Порошковое антикоррозийное покрытие

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъёмного соединения между оптическими шнурами, подключенными к активному оборудованию и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы. Соединение оконцованного кабеля с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в вырубленные посадочные места на внутренней планке.

Оптические кроссы NMF-WP16xx-IP-ES-GY предназначен для монтажа на стену. Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Для защиты кросса дверца оснащена замком, запираемым на ключ. В каждом кроссе предусмотрены посадочные шпильки для размещения на них сплайс-кассеты, а также 4 кабельных ввода, для которых в базовой комплектации предусмотрены специальные заглушки. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей.



NMF-WP16SC-IP-ES-GY



NMF-WP16FC-IP-ES-GY

Базовая комплектация	NMF-WP16xx-IP-ES-GY
Оптический кросс настенный	1 шт.
Заглушка кабельного ввода	4 шт.
Барашек с шайбой для крепления сплайс-кассеты	2 шт.
Планка для фиксации кабеля	2 шт.
Нейлоновая стяжка	4 шт.
Ложемент для гильз КДЗС	2 шт.
Винты	4 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

Артикул	NMF-WP16SC-IP-ES-GY	NMF-WP16FC-IP-ES-GY
Монтаж	Настенный	
Кол-во мест мест под адаптеры	16 посадочных места формата SC/DLC	16 посадочных места формата FC/ST
Количество кабельных вводов	4 шт.	
Диаметр кабельных вводов	22 мм	
Толщина металла	1 мм	
Расстояние между шпильками сплайс-кассет, мм	80 мм	
Материал кросса	Сталь	
Цвет	Серый	
Размеры (ДхШхВ), мм	303x290x46 мм	
Упаковка	Индивидуальная картонная коробка	
Гарантия	1 год	

Таблица заказа

Артикул	Монтаж	Кол-во портов	Индивидуальная упаковка	
			Габариты, мм	Масса, кг
NMF-WP16SC-IP-ES-GY	Настенный	16 SC / 32 LC	310x300x60	
NMF-WP16FC-IP-ES-GY	Настенный	16 FC / ST	310x300x60	

Укомплектованные кроссы на базе NMF-WP16xC-IP-ES-GY*



NMF-WP16SCUS2-IP-ES-GY



NMF-WP16FCUS2-IP-ES-GY

* Кроссы укомплектованы всеми необходимыми компонентами для монтажа и сварки кабеля, включая адаптеры, монтажные шнуры, сплайс-кассету с крышкой, термоусаживаемые гильзы.