

GRACE CHINA OLD 10W-40

Моторное масло для легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников китайского производства

OEM



Соответствия требованиям

SAE 10W-40:
API SL/CF-4

Описание продукта

GRACE CHINA OLD 10W-40 – полусинтетическое универсальное всесезонное моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей китайского производства (GREAT WALL, CHERY, LIFAN, GEELY), а также в легковых автомобилях разных марок при условии соответствия технических характеристик требованиям к смазочным веществам соответствующих автопроизводителей.

GRACE CHINA OLD 10W-40 – предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широко парка автомобилей.

GRACE CHINA OLD 10W-40 – специально разработано для применения в двигателях легкой техники с большим пробегом, работающей в различных условиях эксплуатации.

Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов китайского производства, а также других автопроизводителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ниже.

Фасовка



GRACE CHINA OLD 10W-40

Моторное масло для легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников китайского производства

OEM



Преимущества для потребителя

- Поддержание давления в системе смазки двигателей с большим пробегом
- Превосходная совместимость с материалами уплотнений снижает вероятность утечек
- Защита двигателей с пробегом от износа и коррозии при соблюдении рекомендованных интервалов замены масла
- Усиленный пакет моющих присадок обеспечивает чистоту деталей двигателя
- Сохранение срока службы двигателя

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	14,3
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	94,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	156
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,870
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	214
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-40
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,2
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -25 °С	ASTM D 5293	5840

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com