

QUELYD BORDURE

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ДЕКОРАТИВНЫХ БОРДЮРОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

QUELYD Bordure (Кейлид Бордюр) Клей для декоративных бордюров – готовый к использованию акриловый клей для наклеивания всех типов декоративных бордюров на все виды поверхностей: бумажные и виниловые обои, стеновые покрытия, краска и т.п.

Для удобства нанесения клей предлагается в специальном тюбике с аппликатором в виде кисточки.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Готов к использованию
- Легкое и быстрое нанесение
- Идеальное скольжение: легкая и быстрая подгонка бордюров
- Высокая схватывающая способность
- Минимальная подготовка оснований: промыть старые окрашенные стены, проверить их прочность
- Идеален для наклеивания материалов, подвергающихся возможности конденсации или в помещениях с повышенной влажностью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	клей в водной дисперсии на базе акриловых смол.
Температура использования	от +10 °С до +25 °С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, прочной, неповрежденной.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Хорошо размешайте клей в банке или разомните тюбик перед использованием. Используйте клей, не разбавляя его водой. Избегайте подтеков клея на внешнюю поверхность основания.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

НАКЛЕИВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ БОРДЮРОВ

а) *Наклеивание на виниловые обои:* нанесите равномерно клей (не разводя его) с помощью кисти на поверхность, предназна-

ченную для наклейки бордюра. Оставьте на 5-10 минут. Наклейте бордюр на подготовленную поверхность, тщательно разгладьте. При попадании клея на внешнюю сторону бордюра или обоев удалите его при помощи мокрой ткани.

б) *Наклеивание бордюров на другие базовые поверхности:* нанесите равномерно клей (не разводя его) с помощью кисти на обратную сторону бордюра. Сложите бордюр, соединяя два конца, клей на клей и оставьте пропитываться максимум на 10 минут (или согласно инструкциям производителя бордюров).

Наклейте бордюр на подготовленную поверхность, затем тщательно разгладьте, не выдавливая клей на края бордюра. Избегайте начинать наклеивание с угла. Для достижения наилучшего результата можно слегка увлажнить обратную сторону бордюра при помощи влажной губки, скатать рулон и оставить промокать на несколько минут перед наклеиванием. Излишки клея осторожно удалять влажной губкой.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструменты и свежие пятна клея очищать теплой водой.

РАСХОД:

250 г - 15 погонных метров бордюра;

ХРАНЕНИЕ:

2 года в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5 °С до +30 °С, беречь от мороза и высоких температур.

УПАКОВКА:

Тюбик с аппликатором 250 г

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Smart Help:

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

