

Lightbar SX500-SP

Надежные и яркие светодиодные лампы вспомогательного света



Компактный дизайн корпуса

Компактные габариты обеспечивают широкие возможности по установке и вариантам использования.



Дальность освещения до
370 метров

Улучшенное освещение дальнего поля



Точечный луч

Высокая концентрация светового луча



Прочные и яркие светодиоды для повышения безопасности дорожного движения

Дополнительная фара дальнего света в тонком корпусе OSRAM LEDriving Lightbar SX500-SP воплотила в себе интеллектуальные технологии освещения и действительно долгий срок службы в 5000 часов. Более того, данная светодиодная балка дополнительного освещения имеет одобрение ECE и может использоваться на дорогах общего пользования. При освещенности в один люкс ширина луча дополнительной светодиодной фары может достигать 360 метров при угле луча восемь градусов. 18 высокоэффективных светодиодов обеспечивают яркость, которая особенно полезна для водителей на неосвещенных улицах и в условиях плохой видимости. Интеллектуальная конструкция отражателя светодиодной балки дополнительного света OSRAM LEDriving Lightbar SX500-SP обеспечивает очень высокую оптическую эффективность при равномерном распределении света и отсутствии ослепления водителей встречного транспорта. В частности, уменьшение бликов считается еще одним важным аспектом безопасности дорожного движения. Яркость дополнительной светодиодной фары дальнего света OSRAM LEDriving Lightbar SX500-SP в 3900 люмен не единственное ее преимущество. Нельзя не сказать, что, благодаря дизайну в тонком корпусе, её легко разместить на крыше или в решетке радиатора Вашего внедорожника. Прочный светодиодный рабочий свет для широкого спектра задач

Дополнительная светодиодная фара оснащена долговечной линзой из поликарбоната. Она также работает при экстремальных температурах воздуха от -60 до +60 градусов по Цельсию. Интегрированный драйвер и система терморегуляции защищает 18 мощных светодиодов от возможного перегрева. Защита от повышенного и пониженного напряжения автоматически разрывает цепь, когда мощность превышает заданный ток в течение определенного периода времени. Эта функция обеспечивает дополнительную защиту от выхода из строя. Светодиодные балки дополнительного дальнего света LEDriving Lightbar SX500-SP подходят для легковых автомобилей и внедорожников, а также для промышленных транспортных средств и техники

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	LEDDL107-SP
Применение (категория и специфика)	Дополнительный дальний свет


Электрические параметры

Номинальное напряжение	12/24 В
Номинальная мощность	45 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	3900 лм
Цветовая температура	6000 К
Длина луча при освещенности 1 люкс	370 м

Размеры и вес



Вес продукта	1100,00 g
Длина	556,0 mm
Ширина	62,0 mm
Высота	38,0 mm

Срок службы

Срок службы Tc	5000 h
Guarantee	5 years

Дополнительные данные

Соединение с лампой	DT Connector
---------------------	--------------

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Стандарты	ECE R10, R112
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E4
Тип защиты	IP69K

Классификация

Номер заказа	LEDDL107-SP
--------------	-------------

Условия поставки

Код заказа	851220009000
------------	--------------

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899595453	Lightbar SX500-SP	Folding carton box 1	637 mm x 137 mm x 89 mm	7.77 дм ³	1367.00 g
4052899595460	Lightbar SX500-SP	Shipping carton box 4	654 mm x 296 mm x 208 mm	40.27 дм ³	6201.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving Lightbar
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (RU)
	Movie application LEDriving D&W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving driving and working lights in application (RU)
	Movie application LEDriving Driving & Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDriving driving and working lights FX1000-CB SM (EN)

Техническое описание продукта



Video

Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)

Соответствие стандартам

В автомобилях с напряжением 12/24 В вспомогательные фонари должны быть установлены попарно

Подробные условия на сайте: www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM