# Шаровый кран ½” с электроприводом 12В

**Инструкция по эксплуатации**

Описание продукта: шаровый кран ½” с электроприводом 12В используется в паре с контроллером протечек Ujin. Автоматически перекрывает водоснабжение при обнаружении протечек, по команде пользователя и/или при активации сценария. Имеет механизм разблокировки, позволяющий при необходимости открыть кран вручную.

**Технические характеристики:**

Рабочее напряжение: DC12 В

Рабочий ток: 100 мА (нормальный), 800 мА (максимальный)

Размер проходного сечения: DN15 (½”)

Мощность двигателя: не более 2Вт

Крутящий момент: 2,5 НМ

Диапазон температуры окружающей среды: 10 – 55°C

Диапазон влажности: <95%

Диапазон температуры хранения: -25 - 55°C

Рабочее давление: Max 1.0 Mpa

Угол поворота: 90°

Время открытия/закрытия: 5 сек.

Срок использования: 5 лет

Место использования: в помещении

Класс защиты: IP65

Габаритные размеры привода (без крана): 63 x 70 x 70 мм

Длина соединительного кабеля: 35 см

**Инструкция по подключению:**

1. Установите шаровый кран с сервоприводом в вашу систему водопровода
2. Красный провод электропривода следует подключить к разъему контроллера протечек “+ мотора”, а черный – к “- мотора”. Электропривод закрывается до тех пор, пока шаровый кран не будет закрыт и красная линия индикатора не будет в соответствующем положении. После этого электропривод автоматически отключается.
3. Ручное открытие крана: потяните белую рукоятку разблокировки привода на себя и вращайте ее, ориентируясь на положение красной линии индикатора, до полного открытия крана.