



Новое поколение ДЕЗАР-802

ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ
"ДЕЗАР-КРОНТ". Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4142.



"ДЕЗАР-КРОНТ"-802
(в настенном исполнении)

* Не является публичной офертой.




"ДЕЗАР-КРОНТ"-802п
(в передвижном исполнении)

Бактерицидная
эффективность:
99,9%

Производительность:
80 м³/ч



Бактерицидные лампы прошли
испытания на бактерицидную
эффективность в лаборатории
НИИИС имени А.Н. Лодыгина.



Эффективность угольных фильтров
подтверждена испытательной
лабораторией "Экозонд" на изофлуран
(2-хлор-2-диформетокси)
и хлороформ с подтвержденной
эффективностью до 98%.

- Счетчик наработки часов бактерицидных ламп
- Фильтрация воздушного потока
- II класс электробезопасности

- Очистка воздуха от токсичных примесей химической природы
- Компактные габаритные размеры
- Уровень шума до 45 дБ

Тел. / факс: +7 (495) 500 48 84 (многоканальный)

Интернет: www.kront.com

Технические характеристики
«Облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных «ДЕЗАР-КРОНТ»

Исполнение	настенный	«ДЕЗАР-КРОНТ»-801	«ДЕЗАР-КРОНТ»-802
	передвижной	«ДЕЗАР-КРОНТ»-801п	«ДЕЗАР-КРОНТ»-802п
Применение	Помещения III - V категории		Помещения I - V категории
Производительность	80 м ³ ± 8 м ³ /час		
Бактерицидная эффективность	95,0 %		99,9 %
Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа)	25 Вт - 1 шт.		25 Вт - 2 шт.
Срок службы у/ф ламп	8000 часов		
Длина волны у/ф излучения	253,7 нм		
Фиксация отработанного времени бактерицидных ламп	Цифровой четырехразрядный счетчик часов, обнуление при замене ламп		
Электробезопасность	Соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса II с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки.		
Материал корпуса	Ударопрочный химически стойкий пластик		
Усиление бактерицидной эффективности источников излучения	Покрытие поверхности камеры облучения - с высоким коэффициентом отражения (не менее 86%)		
Защита от ультрафиолетового излучения	Экранная светоизоляция, исключая выход наружу у/ф излучения, как прямого так и отраженного		
Влажная общесанитарная обработка корпуса	Выполнение корпуса изделия из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающего санитарную обработку любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами		
Фильтрация воздушного потока	Частицы размером более 10 мкм: оседающая пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезсредства, аэрозоли, сажа.		
Очистка воздушного потока	Оседающая пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезсредства, пары дезинфицирующих и стерилизующих средств, пары кислот и щелочей, оксиды азота и др., а также органические вещества основной и кислотной природы (аэрозоли, анестезирующие газы, антибиотики и др.).		
Напряжение сети	220 ±10% В		
Потребляемая мощность (не более)	50 Вт		90 Вт
Звуковая мощность (уровень шума)	до 45 дБ		
Габаритные размеры (не более)	700х230х100 мм 835х450х485 мм		

МОДЕЛЬ	Категория помещений	Бактерицидная эффективность ¹	Типы помещений
802/802п	I	99,9%	Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей.
	II	99,0%	Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови.
801/801п	III	95,0%	Палаты, кабинеты и прочие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории). Детские игровые комнаты, школьные классы, детские дома, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей.

¹ Нормы бактерицидной эффективности в отношении S.aureus (санитарно-показательный микроорганизм).