



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ NOVAX

Назначение и область применения:

ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ NOVAX предназначена для защитно-декоративного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения, а также других поверхностей: деревянных, металлических, бетонных, каменных, цементных, кирпичных, ДСП, ДВП, фанеры.

Основные свойства:

- Высококачественная термостойкая полуматовая эмаль на основе алкидного лака.
- Для внутренних и наружных работ.
- Устойчива к высоким температурам и к пожелтению (до 80°C).
- Быстро высыхает.
- Обладает отличным укрывом и адгезией к строительным материалам.
- Отличается высокими декоративными и защитными свойствами.
- Обладает стойкостью к мытью.
- Готова к применению.
- Образует белое полуглянцевое покрытие.

Способ применения:

1. Для достижения высококачественного результата покраски рекомендуется предварительно очистить поверхности от пыли и грязи.
2. При коррозии металла, поверхность очистить от рыхлой ржавчины и обезжирить её с помощью растворителя NOVAX.
3. Окрашенные, а также загрунтованные поверхности очистить от отслоившейся краски, обезжирить Уайт-спиритом, хорошо высушить.
4. Гладкие и полированные площади важно зашкурить с помощью шлифовальной бумаги и обезжирить.
5. При использовании на минеральных поверхностях рекомендуется предварительно загрунтовать их эмалью, разбавленной на 15% Уайт-спиритом.
6. При нанесении методом распыления, необходимо разбавить эмаль на 12-17% уайт-спиритом.
7. Перед нанесением эмаль тщательно перемешать.
8. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя.
9. Второй слой наносить после полного высыхания первого слоя.
10. Ориентировочный **расход**: 7-10 м²/кг.
11. **Время высыхания** «от пыли» при температуре 20°C и относительной влажности 70% - 12 ч. Время полного высыхания каждого слоя – 24 ч. Низкая температура и повышенная влажность удлиняют сроки высыхания.

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com



Очистка инструмента:

Инструмент очищать Уайт-спиритом / растворителем NOVAX.

Упаковка и фасовка:

0,9 кг

Хранение и транспортировка:

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Хранить и транспортировать в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от -40°C до 40°C в прохладном, хорошо вентилируемом, недоступном для детей месте. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении крышкой вверх. При хранении в отрицательных температурах перед применением выдержать тару с материалом при комнатной температуре в течение 24 часов.

Меры безопасности:

Использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, респиратор, очки).

При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Избегать вдыхания. При необходимости обратиться к врачу.

После использования пустую тару утилизировать как бытовой мусор согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.

Состав:

Алкидная смола, уайт-спирит, диоксид кремния, тальк, микронизированный кальцит, функциональные добавки (антиоксидант, сиккатив, диспергаторы, модификаторы реологии). Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ 2388-291-00209711-2013.