

DHF

Комфорт во всем.

Закрытый (напорный) проточный водонагреватель DHF с гидравлическим управлением предназначен для снабжения одной или нескольких точек водоразбора. Прибор оснащен двухступенчатым механическим переключателем мощности. Высокая мощность в сочетании с компактными габаритами позволяют удовлетворять потребность в горячей воде в условиях ограниченного пространства. Возможные колебания напора максимально выравниваются за счет встроенного регулировочного клапана.



Коротко о главном

13,2 - 24,0 кВт (в зависимости от модели)

6,7 - 12,3 л/мин (в зависимости от модели)

Двухступенчатый переключатель мощности

установка в ванной комнате (защита от брызг IP 24)

Возможна эксплуатации с "мягкой" водой

Нагревательный элемент - медный ТЭН в высокопрочной медной колбе

Компактные размеры



Тип				
Тип	DHF 13 C	DHF 15 C	DHF 18 C	DHF 21 C
Номер заказа	074301	074302	074303	0743-
Номинальная мощность	13,20 кВт	15 кВт	18 кВт	21 кВт
Высота	370 мм	370 мм	370 мм	370 мм
Ширина	220 мм	220 мм	220 мм	220 мм
Глубина	130 мм	130 мм	130 мм	130 мм

T = 141 мм выше кнопки управления

Технические данные				
Номинальная мощность	13,20 кВт	15 кВт	18 кВт	21 кВт
Электрическое подключение	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Номинальный ток	19,50 А	21,70 А	26 А	30,40 А
Защита предохранителем	20 А	25 А	32 А	32 А
Номинальное напряжение	400 В	400 В	400 В	400 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Подвод воды	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Цвет	белый	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Вес	4,10 кг	4,10 кг	4,10 кг	4,10 кг



Тип			
Тип	DHF 24 C	DHF 12 C1	DHF 13 C3
Номер заказа	074305	182137	185708
Номинальная мощность	24 кВт	13,20 кВт	13,20 кВт
Высота	370 мм	370 мм	370 мм
Ширина	220 мм	220 мм	220 мм
Глубина	130 мм	130 мм	130 мм

T = 141 мм выше кнопки управления

Технические данные			
Номинальная мощность	24 кВт	13,20 кВт	13,20 кВт
Электрическое подключение	3/PE	1/N/PE	3/PE
Номинальный ток	34,20 А	57,30 А	33 А
Защита предохранителем	35 А	60 А	35 А
Номинальное напряжение	400 В	220/230 В	230 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Подвод воды	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24
Вес	4,10 кг	4,10 кг	4,10 кг