

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ВХОД	WI-FI СИГНАЛ 2.4ГГЦ
ВЫХОД	РАДИОСИГНАЛ 868МГЦ
ПИТАНИЕ	12VDC
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0-40°C
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	8-80%
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА	IP20
РАЗМЕРЫ	110X85X24,2MM



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед установкой устройства, убедитесь, что питание отключено.
- Не превышайте рабочее напряжение устройства.
- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА



- Подключите устройство, согласно схеме и следуя маркировке на корпусе.
- Включите питание устройства.
- Скачайте и установите на смартфон приложение EasyLighting.
- Подключите смартфон к точке доступа, созданной шлюзом. Пароль по умолчанию 0123456789. (Если шлюз уже подключен к домашней WiFi сети, то подключите смартфон к домашней сети).
- Запустите приложение EasyLighting и далее следуйте инструкции по использованию приложения.