

Панельные розетки
Артикул № 1500




- Винтовое соединение
- Угол наклона 20°
- На розетки возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
фланец	100х92 мм
крепежными отверстиями	85х77 мм
Угол наклона	20 °
вес	288 г
Сертификаты	VDE, EAC, Kema, CQC

Чертежи и размеры



Чертеж		16			32		
1 МВ 260		Полоса			Полоса		
Размеры, мм.		3	4	5/7	3	4	5/7
a	73,5	100	100	100	100	100	100
b	64	92	92	92	92	92	92
c	50	59	58	62	62	61	
d	60	85	85	85	85	85	
e	52	77	77	77	77	77	
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
g	7	8	8	8	8	8	
g1	2	2	2	2	2	2	
h	79	100	100	103	103	106	
k	44	34	34/40	54	54	49/55	
l	52	55	65	67	67	72	
ll	60	63	72	82	82	85	
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°	
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—10	—10	—10