


Панельные розетки
Артикул № 1551




- Винтовое соединение
- Угол наклона 20°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
фланец	100х92 мм
крепежными отверстиями	85х77 мм
Угол наклона	20 °
вес	334 г
Сертификаты	VDE, EAC, CQC

Чертежи и размеры



Чертеж		16			32		
1 MB 251	А	3			3		
	Полоса	4 5/7			4 5/7		
Размеры, мм.		a	b	c	d	e	f
		73,5	100	100	100	100	100
		64	92	92	92	92	92
		52	60	62	64	64	66
		60	85	85	85	85	85
		52	77	77	77	77	77
		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
		8	8	8	8	8	8
		2	2	2	2	2	2
		84	100	105	109	109	113
		78	85	96	103	103	110
		43	32	32/39	53	53	45/54
		52	55	65	67	67	72
		60	63	72	82	82	85
		20°	20°	20°	20°	20°	20°
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—10	—10	—10