

ОПИСАНИЕ	Депрессорная присадка предназначена для повышения текучести дизельного топлива при низких температурах		
СВОЙСТВА	Препятствует образованию парафиновых кристаллов в топливных баках, магистралях, фильтрах автомобиля. Обеспечивает сохранение номинальной прокачиваемости топлива при зимней эксплуатации автомобиля. - обеспечение текучести ДТ до температуры минус 52 °С - не влияет на цетановое число - улучшает смазывающую способность - удобная и практичная упаковка - самостоятельное смешивание с ДТ		
ПРИМЕНЕНИЕ	1. Открыть флакон 2. Установить лейку. 3. Залить в бак из расчета 1 флакон объемом 1 л. на 500 литров топлива.		
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном, хорошо вентилируемом месте, недоступном для посторонних. Температура хранения от -50°С до +50°С. Беречь от детей. Использовать только по назначению.		
СОСТАВ	уайт-спирит более 30%, композиция производных амидов органических кислот и полимеров на базе олефинов 5-15%, смазывающие компоненты менее 5%		
ФАСОВКА	1000 мл.	Арт.	19325N

Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость!

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Беречь от статического электричества. При работе использовать СИЗ органов зрения, дыхания и кожи. При использовании не курить, не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными