Информация к продукту

RUSEFF Антигель для легковых автомобилей 1:50л

ОПИСАНИЕ

Депрессорная присадка предназначена для повышения текучести дизельного топлива при низких температурах

СВОЙСТВА

Препятсвует образованию парафиновых кристалов в топливных баках, магистралях, фильтрах автомобиля. Обеспечивает сохранение номинальной прокачиваемости топлива при зимней эксплуатации автомобиля.

- обеспечение текучести ДТ до температуры минус 52 °С
- не влияет на цетановое число
- улучшает смазывающую способность
- удобная и практичная упаковка
- самостоятельное смешивание с ДТ

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Открыть флакон
2. Установить лейку.
3. Залить в бак из расчета 1 флакон объемом 270 мл. на 50 литров топлива.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном, хорошо вентилируемом месте, недоступном для посторонних. Температура хранения от -50°С до +50°С. Беречь от детей. Использовать только по назначению.

СОСТАВ

уайт-спирит более 30%, композиция производных амидов органических кислот и полимеров на базе олефинов 5-15%, смазывающие компоненты менее 5%

ФАСОВКА **270 мл.** Арт. **19309N**

Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость!

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Беречь от статического электричества. При работе использовать СИЗ органов зрения, дыхания и кожи. При использовании не курить, не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными

ООО «АЛЛЕЯ ГРУПП»
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А
Тел./Факс: 8 (499) 277-15-77

www.ruseff-auto.ru
E-mail: info@ruseff.ru