

ИНСТРУКЦИЯ ПАСПОРТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блок YBJ

г\п 0,5Т - 4Т



Назначение.

Блоки YBJ обводные или блоки шкивов являются неотъемлемой частью для стационарного поднятия и опускания грузов различной массы в условиях ограниченного пространства. Основное назначение блоков шкивов - увеличение грузоподъемности грузоподъемных механизмов, талей и лебедок. Максимальная нагрузка зависит от модификации блоков. Блоки шкивов YBJ оборудованы одним и желобом для троса. Прочность и устойчивость конструкции обеспечивают кованные крюки, в которых предусмотрены предохранительные щеколды.

Грузоподъемность блоков YBJ зависит от диаметра желоба и диаметра используемого троса. JETlift выпускает пять различных модификаций блоков шкивов. Каждая модификация имеет свои технологические параметры и соответствует стандартам безопасности.

Блоки YBJ от JETlift имеют прочный и надежный корпус, основные узлы конструкции устойчивы к коррозии и имеют длительный срок эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать блоки для подъема и/или перемещения людей.

Запрещается использование блоков во взрыво и пожароопасных средах и в помещениях с высокой концентрацией химически активных веществ и паров.

Артикул	JE313503	JE313504	JE313505	JE313506	JE313508
Грузоподъемность	0,5 т	1 т	1,5 т	2 т	4 т
Диаметр желоба	70 мм	101 мм	127 мм	159 мм	203 мм
Диаметр троса	6 мм	8 мм	9 мм	12 мм	14,5 мм
Вес	1,5 кг	1,7 кг	4,3 кг	5,7 кг	6,5 кг

**Для транспортировки грузов с помощью лебедки, тали или крана
Прост в использовании. Изготовлен из высокопрочного материала. Закрытые подшипники, не требующие технического обслуживания**

Дата реализации _____ г.

Продавец _____

печать

подпись

Продавец устанавливает гарантийный срок, включая эксплуатацию , на поставленный Товар торговой марки JETLIFT сроком на 12 месяцев от даты реализации, при условии наличия оформленных надлежащим образом документов, подтверждающих приобретение товара.