

SYNTO LUX



Syntolux TM5 80W-90

Всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для применения в ведущих мостах, гипоидных передачах, раздаточных коробках и других узлах трансмиссии легковой, грузовой или спецтехники, где требуется применение масел уровня API GL-5. Эффективно защищает детали трансмиссии от износа и задира.

Преимущества

- Высокие противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают максимальный ресурс работы трансмиссии даже в условиях тяжёлых нагрузок.
- Защита от образования отложений на деталях трансмиссии благодаря стойкости к окислению.

Применение

- Легковая, грузовая и спецтехника.
- Ведущие мосты, гипоидные передачи и другие узлы трансмиссий, требующие применения масел уровня API GL-5.

Спецификации

API GL-5

Фасовка

1 л, 4 л

Показатели	Значение	Метод
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С	14,6	ASTM D 445
Динамическая вязкость по Брукфильду при минус 26 °С, мПа*с	115000	ASTM D 2983
Температура застывания, °С	- 28	ГОСТ 20287
Температура вспышки в открытом тигле, °С	216	ГОСТ 4333
Плотность при 20 °С, кг/м ³	899	ASTM D 4052